



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

PADRÃO A 4 FIOS TIPO C1

| ITEM | DESCRICAO | UNID. | QTDE |
|------|--|-------|------|
| 01 | CONDUTOR DE ALUMINIO TIPO WPP (FORNECIMENTO CEMIG) | - | - |
| 02 | CONDUTOR DE COBRE COM ISOLAMENTO P/ 750V, #10mm2 | m | 25 |
| 03 | ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSAO | PC | 01 |
| 04 | ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO C/ HASTE DE Ø16mm | PC | 01 |
| 05 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO N° 14 BWG | kg | 0,5 |
| 06 | CINTA ZINCADA COM PARAFUSO DE MÁQUINA Ø16mm | PC | 01 |
| 07 | POSTE DE ACO ZINCADO, COMPRIMENTO 4,5m, Ø76mm | PC | 01 |
| 08 | TAMPÃO DE ALUMINIO P/ POSTE Ø76mm | PC | 01 |
| 09 | CABECOTE DE ALUMINIO 135° P/ ELETRODUTO PVC Ø32mm | PC | 01 |
| 10 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL Ø32mm - VARA DE 3,0 m | PC | 02 |
| 11 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, PADRÃO CEMIG | PC | 01 |
| 12 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO EM BRONZE P/ # 16mm2 | PC | 04 |
| 13 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO EM BRONZE P/ CABO DE AÇO Ø1/4" | PC | 02 |
| 14 | CONDUTOR CABO DE ACO ZINCADO 7 FIOS, Ø6,4mm (1/4") | m | 04 |
| 15 | HASTE DE ATERRAMENTO EM CANTONEIRA ZINCADA COMP.= 2,4m | PC | 02 |
| 16 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR IN=40A - 220V | PC | 01 |
| 17 | LUVA DE PVC RIGIDO Ø32mm | PC | 07 |
| 18 | CURVA 90° RAI0 LONGO Ø32mm | PC | 01 |
| 19 | CURVA EM "S" Ø32mm - PVC | PC | 01 |



PLANTA

PADRÃO A 4 FIOS
SEM ESC.