

PREGÃO ELETRÔNICO



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Pregão Eletrônico Nº 00006/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.869.012/0001-70 - SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO	Unidade	2	R\$ 8.733,6000	R\$ 2.600,0000	R\$ 5.200,0000

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-63

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-63 Marca: Solab - Bomba de Vácuo e Compressor tipo 2 VC - Características: - Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a óleo, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário; - Opera em vácuo ou compressor; - Deslocamento de ar: 1,3pés 3/min.= 2,03 m3/h. - Fácil manuseio e baixa vibração; - Controle de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro; - Ruído: < 70 dB à 1m de distância. - Motor monofásico AC 1/4 HP - 4 polo - 1750 RPM; - Tipo 2VC; - Palheta rotativa; - Vazão de 38 litros por minuto / 2,2 m3/h; - Vácuo final: 28,5 polegadas ou 730 mmhg (a nível do mar); - Pressão de ar por polegadas: 15 libras contínuas. 20 libras momentâneas; - Pressão de 20/25 PSI; - Depósitos em vidro translúcido para visualização e retenção de impurezas quando da aplicação do vácuo e pressão; - Cabo alça para transporte, chave liga/desliga; - Voltagem: 110V e 220V, não automática; - Dimensão externa: L=250 x P=400 x A=280 mm; - Peso 12 kg; - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Acompanha a 350 ml de óleo lubrax TAC 3 - 10 W para lubrificação, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Total do Fornecedor: R\$ 5.200,0000

24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO	Unidade	1	R\$ 5.581,4800	R\$ 5.579,9900	R\$ 5.579,9900

Marca: HANNA

Fabricante: HANNA

Modelo / Versão: HI839800-02 HI740217 HI740216

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REATOR Bloco de alumínio com capacidade para até 25 frascos e sonda de referência de temperatura. Equipado com duas setas para configuração de seu temporizador e o botão de temperatura possui 2 temperaturas pré-definidas: 150°C e 105°C. Funções adicionais incluem luzes indicadoras de seu status, um fusível termal para prevenção de superaquecimento e um LCD. Características Técnicas Temperatura de Reação: 105°C ou 150°C (221°F ou 302°F) Estabilidade da Temperatura: ±0.5°C (±0.9°F) Faixa de Temperatura: -10°C a 160°C (14°F a 320°F) Precisão: ±2°C (±3.6°F) Capacidade: 25 frascos (diâmetro 16 x 100 mm), um receptáculo para um termômetro de aço inoxidável de referência Tempo de Aquecimento: 10-15 minutos, dependendo da temperatura selecionada Modo de Operação: Cronometrado (de 0 a 180 minutos) ou modo infinito Bloco: Alumínio Ambiente: 5 a 50°C (41 a 122°F) Fonte de Energia (fusível protegido): 115 VAC; 60 Hz; 250 W; 230 VAC; 50 Hz; 250 W Dimensões aproximadas: 190 x 300 x 95 mm (7.5 x 11.8 x 3.7 1D) Peso Aproximadamente: 4.8 kg (10.6 lb.) Finalidade do equipamento: procedimentos variados de físico-química. Referência: O Aquecedor de Tubos de Teste para DQO HI839800 Hanna

Total do Fornecedor: R\$ 5.579,9900

Valor Global da Ata: R\$ 10.779,9900

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.


[Voltar](#)