



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/20

PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: *Aquisição de conjuntos motobombas para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência.*

Razão Social do Licitante: BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 13.576.654/0001- 00

Endereço: Rua Romualdo Jose da Silva, 295, bairro Chácaras Reunidas Santa Terezinha, Contagem, Minas Gerais.

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

Telefone / Fax: (31) 3913-9003

Representante Legal

Nome: Mauricio Moreira

Identificação (RG e CPF): MG -4.112.622 / 881.974.336-15

Qualificação: Sócio

Item	Quant	Unid	Descrição	Fabric - Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2	Unid.	Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 60,00 mca e vazão 16,0 m³/h, com rendimento de 48,3%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção NPS 2 polegadas e recalque NPS 1.1/4 polegadas,	KSB MEGABLOC 050-032- 200.1	4.475,00	8.950,00

BHS - Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.

(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

E-mail: bhspaineis@bhsbombas.com.br

www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chácaras Reunidas Santa Terezinha

CEP.: 32.183-160 - Contagem / MG



		flangeados padrão BSP, vedação selo mecânico simples, acoplada diretamente a motor de indução, alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, potência de 10,0CV, tensão 220/380/440 Volts, 3500rpm, 60Hz, carcaça 132 S, material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 1,94%, corrente nominal 25,0/14,5/12,5 A; corrente de partida 203/117/101 A, Ip/In: 8,1; corrente a vazio 10,0/5,79/5 A, conjugado nominal 20,3Nm, conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 340%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 88,2%, 75% - 89,9%; 100% - 90,2%; fator de potência (%): 50% - 0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,02159kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, com rolamentos de esfera; elevação de			
--	--	---	--	--	--

BHS - Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.

(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

E-mail: bhspaineis@bhsbombas.com.br

www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chácara Reunidas Santa Terezinha

CEP.: 32.183-160 - Contagem / MG



			temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor. Forma construtiva B3T			
2	2	Unid.	Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 45,00 mca e vazão 60,0 m³/h, com rendimento de 74,6%,composto de bomba centrifuga horizontal monobloco, corpo espirale rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção NPS 3 polegadas e recalque NPS 2 polegadas flangeados padrão BSP, vedação selo mecânico simples, acoplado diretamente motor de indução, alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, Potência de 15,0CV, tensão 220/380/440Volts,3500rpm, 60Hz, carcaça 132M,material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200 ;com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 1,94%, corrente nominal 36,8/21,3/18,4 A; corrente de partida 309/179/155 A, Ip/In: 8,4; corrente a vazio 14,4/8,34 /7,2 A, conjugado nominal 29,8 Nm, conjugado de partida 340%, conjugado máximo: 390%,classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI	KSB MEGABLOC 080-050-160	5.900,00	11.800,00

BHS - Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.

(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

E-mail: bhspainéis@bhsbombas.com.br

www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chácara Reunidas Santa Terezinha

CEP.: 32.183-160 - Contagem / MG



			4140; tempo de rotor bloqueado:12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço:S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude:1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 89,6%, 75% - 90,5%; 100% - 91,0%; fator de potência (%):50% - 0,71; 75% - 0,81; 100% - 0,86; momento de inércia 0,03048 kgm ² , com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, , com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor. Forma construtiva B3T.			
3	2	Unid.	Descrição: Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 49,96 mca e vazão 33,96 m ³ /h, com rendimento de 66,4%,composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR 1045, bocais de sucção NPS 2 ½ e recalque NPS 1 ½ flangeados, obedecendo conexão padrão BSP, vedação em selo mecânico simples, conectada diretamente a motor de indução trifásico , alto rendimento, proteção IP-	KSB MEGABLOC 065-040-160	4.650,00	9.300,00

BHS - Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.
(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

E-mail: bhspainels@bhsbombas.com.br

www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chácaras Reunidas Santa Terezinha
CEP.: 32.183-160 - Contagem / MG

		55, Potência de 12,5CV, tensão 220/380/440Volts, 3500rpm,60Hz, carcaça 132L,,material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200,com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 1,94%, corrente nominal 29,8/17,3/14,9A; corrente de partida 241/140/121 A,lp/ln: 8,1; corrente a vazio 10,3/6,14/5,30 A, conjugado nominal 24,9 Nm, conjugado de partida 250%, conjugado máximo: 340%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 10s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 89,6%, 75% - 90,8%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,76; 75% - 0,85; 100% - 0,89;momento de inércia 0,02689kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, , com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com			
--	--	--	--	--	--

BHS - Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.

(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

E-mail: bhspaineis@bhsbombas.com.br

www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chácaras Reunidas Santa Terezinha

CEP.: 32.183-160 - Contagem / MG



BOMBAS E PAINÉIS ELÉTRICOS

			elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor ;Forma construtiva B3T.			
4	2	Unid.	Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 40,00 mca e vazão 60,0 m³/h, com rendimento de 74,7%,composto de bomba centrifuga horizontal monobloco, com corpo espiral e rotor fabricado em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR 1045, bocais de sucção NPS 3 polegadas e recalque NPS 2 polegadas ,flangeados padrão BSP, vedação selo mecânico simples, acoplado diretamente a motor de indução trifásico, alto rendimento, proteção IP-55, potência de 15,0CV, tensão 220/380/440Volts, 3500rpm, 60Hz, carcaça 132M,material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200 ;com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 1,94%, corrente nominal 36,8/21,3/18,4 A; corrente de partida 309/179/155 A, Ip/In: 8,4; corrente a vazio 14,4/8,34 /7,2 A, conjugado nominal 29,8Nm,conjugado de partida	KSB MEGABLOC 080-050-160	5.900,00	11.800,00

BHS - Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.

(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

E-mail: bhspainéis@bhsbombas.com.br

www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chácara Reunidas Santa Terezinha

CEP.: 32.183-160 - Contagem / MG



BOMBAS E PAINÉIS ELÉTRICOS

			340%, conjugado máximo: 390%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 68dB(A); rendimento (%): 50% - 89,6%, 75% - 90,5%; 100% - 91,0%; fator de potência (%): 50% - 0,71; 75% - 0,81; 100% - 0,86; momento de inércia 0,03048 kgm ² , com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, , com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ; com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor. Forma construtiva B3T.			
5	2	Unid.	Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 60,03 mca e vazão 54,01 m ³ /h, com rendimento de 62,6%, composto de bomba centrifuga, horizontal, monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono	KSB MEGABLOC 065-040-200	8.225,00	16.450,00

BHS - Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.

(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

E-mail: bhspaineis@bhsbombas.com.br

www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chácaras Reunidas Santa Terezinha

CEP.: 32.183-160 - Contagem / MG



			A576 GR1045, bocais de sucção NPS 2.1/2 e recalque NPS 1.1/2 flangeados norma ASME B16.1, vedação selo mecânico simples, acoplada diretamente a motor de indução, alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, Potência de 25 CV, tensão 220/380/440 Volts, 3500rpm, 60Hz, carcaça 160L, material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200, com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 1,53%, corrente nominal 60,8/35,2/30,4 A; corrente de partida 505/292/252 A, Ip/In: 8,3; corrente a vazio 22,0/12,7/11,0 A, conjugado nominal 54,9Nm, conjugado de partida 300%, conjugado máximo: 350%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 9s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 91,0%, 75% - 91,5%; 100% - 91,7%; fator de potência (%): 50% - 0,72; 75% - 0,82; 100% - 0,87; momento de inércia 0,06263kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, rolamentos de esfera,			
--	--	--	--	--	--	--

BHS - Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.
(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

E-mail: bhspainéis@bhsbombas.com.br

www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chácaras Reunidas Santa Terezinha
CEP.: 32.183-160 - Contagem / MG

			caixa de ligação sem prensa cabos, forma construtiva do motor: B3T, vedação : V ring ; rotor tipo gaiola de esquilo; ; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor.			
7	2	Unid.	Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 70mca e vazão 68,00 m ³ /h, com rendimento de 68,8%,composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção NPS3 polegadas e recalque NPS 2 polegadas, flangeados padrão BSP, vedação selo mecânico simples , acoplado diretamente a motor de indução, alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, potência de 30,0CV, tensão 220/380/440Volts,3500rpm, 60Hz, carcaça 180L, material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200; com superfície plana para medição de vibração na parte	KSB MEGABLOC 080-050-200	12.000,00	24.000,00

BHS - Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.

(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

E-mail: bhspaineis@bhsbombas.com.br

www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chácaras Reunidas Santa Terezinha

CEP.: 32.183-160 - Contagem / MG



			dianteira e traseira, escorregamento 1,53%, corrente nominal 71,8/41,6/35,9 A; corrente de partida 517/299/258 A, Ip/In: 7,2; corrente a vazio 24,0/13,9/12 A, conjugado nominal 59,3Nm, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 12s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 72dB(A); rendimento (%): 50% - 91,5%, 75% - 91,7%; 100% - 92,4%; fator de potência (%): 50% - 0,75; 75% - 0,83; 100% - 0,87; momento de inércia 0,17027kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor, forma construtiva: B3T.			
10	2	Unid.	Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica de 103,99 mca e vazão de 50 m³/h, com rendimento de 58%, composto	KSB MEGABLOC 065-040-250	17.400,00	34.800,00

BHS - Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.
(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

E-mail: bhspainéis@bhsbombas.com.br

www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chácara Reunidas Santa Terezinha
CEP.: 32.183-160 - Contagem / MG



BOMBAS E PAINÉIS ELÉTRICOS

		de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção NPS 2 ½ e recalque NPS 1 ½ norma ASME B16.1, vedação em selo mecânico simples, acoplada diretamente a motor de indução trifásico, alto rendimento, proteção IP-55, Potência de 40 CV, tensão de 220/380/440 V, rotação de 3500 rpm, frequência de 60 Hz, carcaça 200 L,, material da carcaça, caixa de ligação e tampas: ferro fundido FC 200, com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 1,11%, corrente nominal 99,0/57,3 /49,5 A; corrente de partida 663/384/332 A, I_p/I_n: 6,7; corrente a vazio 33,0/19,1/16,5 A, conjugado máximo: 290%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; forma construtiva: B3T; tempo de rotor bloqueado: 18s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 76dB(A); rendimento (%): 50% - 91,5%, 75% - 91,7%; 100% - 92,4%; fator de			
--	--	---	--	--	--

BHS - Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.

(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

E-mail: bhspaineis@bhsbombas.com.br

www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chácara Reunidas Santa Terezinha

CEP: 32.183-160 - Contagem / MG



BOMBAS E PAINÉIS ELÉTRICOS

			potência (%): 50% - 0,74; 75% - 0,83; 100% - 0,86; momento de inércia 0,17027kgm ² , com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, conjugado nominal 80,5 Nm; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor.			
12	2	Unid.	Conjunto moto bomba para bombeamento de água limpa, temperatura ambiente, altura manométrica 19,02 mca e vazão 180,10 m ³ /h, com rendimento de 81,7%, composto de bomba centrífuga horizontal monobloco, corpo espiral e rotor fabricados em ferro fundido A48CL35B, eixo fabricado em aço carbono A576 GR1045, bocais de sucção NPS 5 polegadas e recalque NPS 4 polegadas, flangeados obedecendo a NORMA ASME B 16.1, vedação selo mecânico simples, conectado diretamente a motor de indução, alto rendimento, trifásico, proteção IP-55, Potência de 20,0CV, tensão 220/380/440Volts, 1775rpm, 60Hz, carcaça 160L ,material da carcaça, caixa de ligação e	KSB MEGABLOC 125-100-200	9.950,00	19.900,00

BHS - Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.
(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

E-mail: bhspaineis@bhsbombas.com.br

www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chácaras Reunidas Santa Terezinha
CEP.: 32.183-160 - Contagem / MG



BOMBAS E PAINÉIS ELÉTRICOS

		tampas: ferro fundido FC 200, com superfície plana para medição de vibração na parte dianteira e traseira, escorregamento 1,39%, corrente nominal 52,2/30,2/26,1 A; corrente de partida 470/272/235 A, Ip/In: 9,0; corrente a vazio 26,0/15,1/13,0 A, conjugado nominal 80,7Nm, conjugado de partida 320%, conjugado máximo: 340%, classe de isolamento F, tipo de rotor: gaiola de esquilo; material do eixo: AISI 4140; tempo de rotor bloqueado: 13s (quente); fator de serviço: 1,25; regime de serviço: S1; temperatura ambiente: -20°C +40 °C; altitude: 1000m; nível de ruído: 64dB(A); rendimento (%): 50% - 91,6%, 75% - 93,0%; 100% - 93,0%; fator de potência (%): 50% - 0,64; 75% - 0,75; 100% - 0,81; momento de inércia 0,14707kgm², com pino graxeiro na tampa dianteira e traseira, com rolamentos de esfera; elevação de temperatura: 80 K ;com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC(poliéster com fibra de vidro), auto extingüível e com elevada rigidez dielétrica, com caixa de ligação no topo do motor ;Forma construtiva B3T.			
--	--	--	--	--	--

BHS - Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.

(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

E-mail: bhspainéis@bhsbombas.com.br

www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chácara Reunidas Santa Terezinha

CEP: 32.183-160 - Contagem / MG



BOMBAS E PAINÉIS ELÉTRICOS

13	02	Unid.	Conjunto moto bomba submersível para bombeamento de esgoto bruto não tratado, temperatura ambiente, altura manométrica de 54 mca e vazão de 61 m³/h, com rendimento de 52%, composto de bomba centrífuga vertical, corpo espiral e rotor tipo K (rotor fechado com palhetas) fabricado em ferro fundido A48CL35B, eixo e luva protetora fabricado em aço A276TP420, DN sucção 50 mm ANSI B16.1, vedação por selo mecânico de carbetto de silício, motor de indução trifásico, alto rendimento, frequência de 60 Hz, potência de 34 CV, 3500 rpm, tensão de trabalho de 220/380/440 V , grau de proteção: IP-68, com anel de vedação em elastômero para vedação dos cabos, cabos revestidos e selado com resina, mancais com rolamentos de esferas lubrificados a graxa. Equipamento deverá ser fornecido com acessórios de instalação fixa para tubo guia, kit para suporte tubo guia, tubo guia em aço inoxidável com 6 metros, e UCP (unidade de controle e proteção).	KSB KRT K 80- 315/232XG	38.500,00	77.000,00
					TOTAL:	214.000,00

BHS - Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.

(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

E-mail: bhspaineis@bhsbombas.com.br

www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chácaras Reunidas Santa Terezinha

CEP.: 32.183-160 - Contagem / MG



Declaramos estar ciente e de acordo com todas as condições do Edital, cujos termos são de nossa perfeita compreensão e que nossa empresa contém as condições gerais relativas ao fornecimento, independente de qualquer instrumento ou termo especial.

Contagem, 05 de Outubro de 2020



Mauricio Moreira

BHS - Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda.

(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br

E-mail: bhspainéis@bhsbombas.com.br

www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chácara Leonidas Santa Terezinha

CEP.: 32.183-160 - Contagem / MG