

PROPOSTA DE PREÇOS

Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRONICO	Número 18/2021
---	--------------------------

OBJETO: Aquisição de bomba de dosagem de produtos químicos para tratamento de água bruta em ETAs e poços artesianos para a CESAMA.

Razão social: PROMINENT BRASIL LTDA

CNPJ: 38.875.381/0001-25

Inscrição Estadual: 635.205.573.110

Inscrição Municipal: 57201-2

Endereço: Rua Alfredo Dumont Villares, 115 – Taboão

São Bernardo do Campo/SP CEP: 09672-070

E-mail de contato: oliveira.andressa@prominent.com

Telefone: (11) 4176-0722 **Ramal:** 256

Representante Legal:

Rogério Pradelli

RG: 29.987.350-X

CPF: 269.325.138-97

Gerente Administrativo

Declaramos estar ciente e de acordo com todas as condições do Edital, cujos termos são de nossa perfeita compreensão e que nossa empresa contém as condições gerais relativas ao fornecimento, independente de qualquer instrumento ou termo especial.

Item	Quant.	Unidade	Descrição	Fabricante/ Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	25	pç	Bomba Dosadora Diafragma Vario C (VAMc)	PROMINENT / VARIO C (VAMc)	R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

ProMinent Brasil Ltda.
Rua Alfredo Dumont Villares, 115
Taboão · São Bernardo do Campo · SP
CEP: 09672-070

Phone 55 11 4176-0722
Fax 55 11 4363-2292
E-mail prominent-br@prominent.com
Website www.prominent.com.br



A Bomba dosadora modelo Vario C possui diafragma simples, precisão de dosagem faixa de 2,0%, sistema de ajuste de stroke integrado (ajuste de 0 a 100%; faixa de precisão: 30 a 100%). Projetada e produzida conforme padrões europeus. Todas as engrenagens são lubrificadas em banho de graxa. O controle da vazão será por ajuste manual no curso do pistão proporcionando um ajuste linear e preciso. A impulsão do fluido ocorre através de um diafragma revestido em PTFE. As partes em contato com o fluido serão em PVDF/PTFE. O acionamento da dosadora ocorre por motor elétrico trifásico ou monofásico.

		Capacidade da bomba (l/h): 16,0/19,2 L/H Contrapressão (bar): 10 BAR Identcode: VAMC10016PVT070S00 Tipo da bomba: Enganage 38:1,10p,16l/h Material do Cabeçote: PVDF Material das Vedações: PTFE Execução de cabeça de dosagem: sem mola nas Válvulas Conexões hidráulicas: Porca capa e bico padrão PVDF Ligação Eléctrica (motor): Trifásio 230V/400V;50/60Hz Sensor de curso: sem sensor do curso Classe de Temperatura: F Capacidade da bomba (gph): 4,2/5,1 GPH Contrapressão (psi): 145 PSI Voltagem: 230/400V Frequência: 50/60Hz Energia eléctrica: 0.07KW Sistema de proteção: IP55 Temperatura de Trabalho: -10° a 40C° Material: Válvulas: PVDF Diafragma: Developan Carcaça: Noryl Pulso/Minutos: 92 Volume por pulso: 4ml			
--	--	--	--	--	--

			Peso: 7Kg Precisão de Dosagem: $\pm 2\%$ no range de 30-100% de ajuste de comprimento de curso Ajuste de comprimento de pulso: Manual <u>Acessórios Inclusos:</u> Conjunto de Válvulas e Mangueiras e kit de reposição.			
--	--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias.

PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses.

São Bernardo do Campo, 08 de junho de 2021.

PROMINENT BRASIL LTDA


 ROGERIO PRADELLI
 Controller
 RG: 29.987.350-X