



RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI EPP,
R. Alexandre Dumas, n. 1268 - Sala 92 Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP
Telefone: (11) 2375-3652 Email: rscientific@outlook.com
CNPJ: 27.263.741/0001-11 IE: 141.822.195.111

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021

Razão Social: RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos – EIRELI.

CNPJ/MF: 27.263.741/0001-11

Endereço: Rua Alexandre Dumas, nº 1268, sala 92, Bairro Chácara Santo Antônio, na cidade de São Paulo, Estado São Paulo, CEP 04.717-003

Tel/Fax: (11) 2375-3652

email: rsscientific@outlook.com

Empresa optante pelo **SIMPLES NACIONAL**

Dados Bancários:

- ◆ Banco do Brasil S/A
- ◆ Ag. 1506 -7 – C/C 71.126-8 - São Paulo, SP

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: Raphael de Castro Rocha da Costa

CPF/MF: 295.448.818-24 Cargo/Função: Procurador

Cart.Ident nº: 34.308.222-6 Expedido por: SSP/SP

Naturalidade: Paulistano Nacionalidade: Brasileiro

Por intermédio de seu representante legal, apresenta a seguinte proposta de preço:

Item	Descrição	Marca	Qtd	Un	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA TURBIDIMETRO AP 2000 IR POLICONTROL	PolliControl	2	UN	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00



RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI EPP.
R. Alexandre Dumas, n. 1268 - Sala 92 - Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP
Telefone: (11) 2375-3652
Email: rscientific@outlook.com
CNPJ: 27.253.741/0001-11
IE: 141.822.195.111

Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbidez em campo (portátil) ou bancada (laboratório). Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho no caso de ruptura de cubetas. ESPECIFICAÇÃO Princípio de Medição: Nefelométrico (ISO 7027). Parâmetro de medição: turbidez/sulfato Faixa de Medição: 0 a 1000 NTU / 0 a 250 EBC / 0 a 80 ppm de Sulfato Resolução Automática: 0,01 NTU na menor faixa. Precisão: +/- 2% da leitura mais luz espúria de 0 a 1000 NTU. Repetibilidade: +/- 1% da leitura ou 0,01 NTU, o que for maior. Luz Espúria: < 0,02 NTU. Incerteza Máxima: +/-2% em toda escala. Operação: Auto-Press. Display: LCD alfanumérico de 2 linhas / 16 caracteres. Apresenta entre outras, as funções de congelamento de resultados, identificação do analista e amostra, lembrete de verificação de calibração e histórico, senha de acesso. Detector: Fotocélula de Silício. Leitura: modo manual ou automática com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos). Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 27 segundos. Fonte de Luz: iR - Infra Vermelho. Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. Memória: Armazenamento dos últimos 1000 dados com indicação de data, hora e calibração. Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min. Para economizar pilhas. Modos de Medição: Média de Sinal (automática e ou manual) e "Fast Setting". Modos de Calibração: Calibração Rápida (0,00 a 40,0 NTU), calibração para a faixa de 0 a 1000 NTU e calibração por faixa. Gabinete: grau de proteção IP-67, a prova d'água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados. Alimentação: 100~240Vac / 5 Vdc - 1A e 4 pilhas AA. Indicador de Bateria Fraca: Trocar bateria. Estocagem: -40 a 60 °C (só o instrumento).				



RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI EPP.
R. Alexandre Dumas, n. 1268 - Sala 92 Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP
Telefone: (11) 2375.3652 Email: rscientific@outlook.com
CNPJ: 27.263.741/0001-11 IE: 141.822.195.111

Condições de Operação: Temperatura: 0 a 50 °C e Umidade Relativa: 0 a 90%, não condensado. Saída Serial: USB compatível diretamente com sistema UnilIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional. Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. Acompanha o equipamento: maleta de transporte e acondicionamento resistente; 3 cubetas para amostra de 25 mL calibradas; fonte de alimentação/eliminador de bateria 100~240Vac / 5 Vdc - 1A; 4 pilhas AA; 4 padrões de formazina <0,1 / 20 / 100 e 800 NTU; manual de instruções em português; certificado de garantia. Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação. Modelo: AP 2000 iR. Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC.					
---	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 3.400,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS).

- Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

- Declaramos estar ciente e de acordo com todas as condições do Edital, cujos termos são de nossa perfeita compreensão e que nossa empresa contém as condições gerais relativas ao fornecimento, independente de qualquer instrumento ou termo especial.

São Paulo, 25 de junho de 2021.

RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos – EIRELI.

CNPJ 27.263.741/0001-11

Raphael de Castro Rocha da Costa

Procurador

RG: 34.308.222-6

CPF: 295.448.818-24

27.263.741/0001-11
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE
INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI
Rua Alexandre Dumas, n. 1.268 sala 92.
Chácara Sto Antônio - CEP: 04717-003
SÃO PAULO - SP