

TRIFÁSICO
220 ou
380V



**GARANTIA DE
REPOSIÇÃO DE PEÇAS**

**1 ANO
DE GARANTIA**

TALHA ELÉTRICA DE CORRENTE - 500 KG À 05 TON - 01 VEL

MODELO	0.5-01S	01-02S	02-02S	03-02S	05-02S	10-04S
Capacidade (Ton.)	0.5	01	02	03	05	10
Vel. içamento (m/min)	7.2	3.6	3.3	4.4	2.7	1.3
Motor (kW)	0.8	1.5	1.5	3.0	3.0	2x 03
Rotações (r/min)	1440					
Grau de Isolamento	F					
Voltagem	3P 220V / 380V					
Voltagem Botoeira	24V					
N° de Tramas	1	1	2	2	2	4
Diametro da Corrente (mm)	6.3	7.1	7.1	10.0	11.2	11.2
Peso (Kg)	47	61	73	131	151	300

TALHA ELÉTRICA DE CORRENTE - 500 KG À 05 TON - 02 VEL

MODELO	0.5-01D	01-02D	02-012D	03-02D	05-02D
Capacidade (Ton.)	0.5	01	02	03	05
Vel. içamento (m/min)	7.2 2.4	6.9 2.3	6.9 2.3	4.5 1.5	2.7 0.9
Motor (kW)	0.8 0.27	1.8 0.6	3.0 1.0	3.0 1.0	3.0 1.0
Rotações (r/min)	2880 / 960				
Grau de Isolamento	F				
Voltagem	3P 220V / 380V				
Voltagem Botoeira	24V				
N° de Tramas	1	1	1	2	2
Diametro da Corrente (mm)	6.3	7.1	10.0	10.0	11.2
Peso (Kg)	54	74	150	168	184