



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00088/2021 (SRP)

Às 15:57 horas do dia 21 de janeiro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0882021, Pregão nº 00088/2021.

Resultado da Homologação**Item: 1****Descrição:** Arruela Aluminio**Descrição Complementar:** ITEM 01 – ABRACADEIRA PLASTICA 20CM Descrição:MATERIAL NYLON 66, TENSÃO MÍNIMA 13,6 KGF, TEMP. TRABALHO - 20° A 80° MEDIDA 3,8 X 200MM. Quantidade: 1.000 Unidade:Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,3000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:57:05	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 2**Descrição:** Arruela Aluminio**Descrição Complementar:** ITEM 02 – ABRACADEIRA TIPO "D" 3/4" Descrição:Abraçadeira para fixação de eletrodutos Material: Aço Carbono Acabamento: Galvanizado Eletrolítico Tratamento: Natural Acompanha cunha/chaveta Bitola (Pol): 3/4". Quantidade:1.000 Unidade:Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,8600**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:57:07	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 3**Descrição:** Arruela Aluminio**Descrição Complementar:** ITEM 03 – ABRACADEIRA TIPO "D" 1 1/2" Descrição:Abraçadeira para fixação de eletrodutos Material: Aço Carbono Acabamento: Galvanizado Eletrolítico Tratamento: Natural Acompanha cunha/chaveta Bitola (Pol): 1 1/2". Quantidade: 500 Unidade: Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,9500**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:57:10	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 4**Descrição:** Arruela Aluminio**Descrição Complementar:** ITEM 04 – ABRACADEIRA TIPO "D" 1" Descrição:Abraçadeira para fixação de eletrodutos Material: Aço Carbono Acabamento: Galvanizado Eletrolítico Tratamento: Natural Acompanha cunha/chaveta Bitola (Pol): 1". Quantidade: 500 Unidade: Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,0000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:57:12	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 5**Descrição:** Arruela Aluminio**Descrição Complementar:** ITEM 05 – ARRUELA 1 1/2" P/ ELETRODUTO Descrição:Arruela em alumínio para Eletroduto 1 1/2". Fundida em Liga de Alumínio Silício de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento liso, sem pintura. Fornecido com rosca BSP (GÁS). Dimensões: 58,0x5,0 mm. Quantidade: 120 Unidade: Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,6300**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:57:14	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 6**Descrição:** Arruela Aluminio**Descrição Complementar:** ITEM 06 – ARRUELA ALUMINIO 1" Descrição:ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1", COM ROSCA BSP (GAS) BITOLA 1", BOA RESISTENCIA MECANICA E ACABAMENTO LISO DIMENSOES: 42,5 x 4 ,5MM. Quantidade: 120 Unidade: Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,1400**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:57:16	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 7**Descrição:** Arruela Aluminio**Descrição Complementar:** ITEM 07 – BRACO RETO 30CM PARA CHUVEIRO Descrição:Braço reto 30cm para chuveiro elétrico com canaleta para fio, construído em alumínio anodizado. Quantidade: 30 Unidade: Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9,1900**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:57:19	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 8

Descrição: Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 08 – BRACO RETO 40CM PARA CHUVEIRO Descrição: Braço reto 40cm para chuveiro elétrico com canaleta para fio, construído em alumínio anodizado. Quantidade: 20 Unidade: Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11,0800**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:57:21	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 9**Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 09 – BUCHA 3/4" PARA ELETRODUTO Descrição: Bucha em Alumínio para Eletroduto 3/4", Fundida em Liga de Alumínio Silício. Ótima resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência. Fornecido com rosca BSP (GÁS), Bitola: 3/4", Dimensões: 31,0 x 9,0 x 20,0 mm. Quantidade: 230 Unidade: Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 230**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,2400**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:57:23	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 10**Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 10 – BUCHA ALUMINIO 1 1/2" Descrição: FUNDIDA EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO. ÓTIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ACABAMENTO LISO E DE BOA APARÊNCIA. COM ROSCA BSP (GÁS), DE APLICAÇÃO RÁPIDA E SEGURA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS. BITOLA: 1 1/2". Quantidade: 60 Unidade: Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,4400**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:57:29	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 11**Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 11 – BUCHA ALUMINIO 1" Descrição: Bucha em Alumínio para Eletroduto 1", Fundida em Liga de Alumínio Silício. Ótima resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência, fornecida com rosca BSP (GÁS), de aplicação rápida e segura. Bitola: 1"; Dimensões: 38,5 x 10,0 x 26,5 mm. Quantidade: 100 Unidade: Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,8500**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:57:40	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 12**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 12 – CABO DE COBRE NU 50MM2 Descrição:Cabo de cobre Nu eletrolítico com alto grau de pureza, na tempera mole. Encordoamento classe 2A, Número de Fios: 19 fios, no Padrão: ABNT NBR 6524, NBR 5349 e NBR 5111 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul, homologado pelo INMETRO. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 47,2700

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	20/12/2021 14:30:02	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois não há outra proposta a ser convocada.
Homologado	21/01/2022 15:57:46	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 13

Descrição: Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 13 – CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V AMARELO Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,5900

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,4800 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:24:47	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 1,4800
Homologado	25/01/2022 10:53:34	JULIO CESAR TEIXEIRA	
Homologado	25/01/2022 10:55:53	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 14

Descrição: Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 14 – CABO FLEXIVEL 10MM 750V AZUL Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,6700

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 9,4000 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS

17:24:50

ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 9,4000

Homologado 25/01/2022 10:53:36 JULIO CESAR TEIXEIRA

Item: 15**Descrição:** Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 15 – CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM AZUL 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 400 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,4800 e a quantidade de 400 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:24:53	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 1,4800
Homologado	25/01/2022 10:53:40	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 16**Descrição:** Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 16 – CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM AMARELO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade:1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,3500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,1400 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:24:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 1,1400
Homologado	25/01/2022 10:53:42	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 17**Descrição:** Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 17 – CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM BRANCO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,4300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,1400 e a quantidade de 1.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:24:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 1,1400
Homologado	25/01/2022 10:53:45	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 18**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 18 – CABO FLEXIVEL DE 1,0 MM AZUL 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,4400**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,1500 e a quantidade de 500 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 1,1500
Homologado	25/01/2022 10:53:48	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 19**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 19 – CABO FLEXIVEL DE 1 MM CINZA 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,4300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,1500 e a quantidade de 1.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 1,1500
Homologado	25/01/2022 10:53:51	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 20**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 20 – CABO FLEXIVEL DE 1 MM PRETO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,4400**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,1500 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 1,1500
Homologado	25/01/2022 10:53:53	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 21**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 21 – CABO FLEXIVEL DE 1 MM VERMELHO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,4400**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,1500 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 1,1500
Homologado	25/01/2022 10:53:56	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 22**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 22 – CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM PRETO 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,4700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,4900 , com valor negociado a R\$ 1,4700 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 1,4900, Valor Negociado: R\$ 1,4700
Homologado	25/01/2022 10:54:00	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 23

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 23 – CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM VERDE 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 400 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,4900

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,4900 e a quantidade de 400 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:17	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 1,4900
Homologado	25/01/2022 10:54:02	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 24

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 24 – CABO FLEXIVEL DE 10 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade:700 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 700

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,2300

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 20,0000 , com valor negociado a R\$ 10,2300 e a quantidade de 700 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 20,0000, Valor Negociado: R\$ 10,2300
Homologado	25/01/2022 10:54:06	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 25

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 25 – CABO FLEXIVEL DE 10 MM VERDE1KV Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Tensão de Isolamento: 1kV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólido extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 400 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,6700

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 20,0000 , com valor negociado a R\$ 10,6700 e a quantidade de 400 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:22	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 20,0000, Valor Negociado: R\$ 10,6700
Homologado	25/01/2022 10:54:09	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 26

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 26 – CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 400 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15,1700

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 30,0000 , com valor negociado a R\$ 15,1700 e a quantidade de 400 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:25	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 30,0000, Valor Negociado: R\$ 15,1700
Homologado	25/01/2022 10:54:12	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 27

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 27 – CABO FLEXIVEL DE 16 MM PRETO750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15,2000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 30,0000 , com valor

negociado a R\$ 15,2000 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 30,0000, Valor Negociado: R\$ 15,2000
Homologado	25/01/2022 10:54:15	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 28

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 28 – CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM AZUL 750 V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,4300

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 5,0000 , com valor negociado a R\$ 2,4300 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 5,0000, Valor Negociado: R\$ 2,4300
Homologado	25/01/2022 10:54:18	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 29

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 29 – CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,3800

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 5,0000 , com valor negociado a R\$ 2,3800 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 5,0000, Valor Negociado: R\$ 2,3800
Homologado	25/01/2022 10:54:21	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 30

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 30 – CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,4000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 5,0000 , com valor negociado a R\$ 2,4000 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:36	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 5,0000, Valor Negociado: R\$ 2,4000
Homologado	25/01/2022 10:54:26	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 31

Descrição: Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 31 – CABO FLEXIVEL DE 25 MM AZUL 1 KV Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1 KV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,7300

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 26,5000 , com valor negociado a R\$ 25,7000 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 26,5000, Valor Negociado: R\$ 25,7000
Homologado	25/01/2022 10:54:30	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 32

Descrição: Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 32 – CABO FLEXIVEL DE 25 MM PRETO 1 KV Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1 KV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,7000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 26,5000 , com valor negociado a R\$ 25,7000 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 26,5000, Valor Negociado: R\$ 25,7000
Homologado	25/01/2022 10:54:41	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 33**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 33 – CABO FLEXIVEL DE 35 MM AZUL 1 KV Descrição: Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1 KV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 32,1000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/12/2021 15:39:56	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado conforme registro em chat.
Homologado	21/01/2022 15:57:48	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 34**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 34 – CABO FLEXIVEL DE 35 MM PRETO 750V Descrição: Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 1.000 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 32,2700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 34,0000 , com valor negociado a R\$ 32,2700 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 34,0000, Valor Negociado: R\$ 32,2700
Homologado	25/01/2022 10:54:50	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 35**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 35 – CABO FLEXIVEL DE 4 MM AZUL 750V Descrição: Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 400 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,9500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 10,0000 , com valor negociado a R\$ 3,9500 e a quantidade de 400 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:47	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 10,0000, Valor Negociado: R\$ 3,9500
Homologado	25/01/2022 10:54:53	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 36**Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 36- CABO FLEXIVEL DE 4 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 500 Unidade: Metro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,5000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 10,0000 , com valor negociado a R\$ 4,5000 e a quantidade de 500 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:49	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 10,0000, Valor Negociado: R\$ 4,5000
Homologado	25/01/2022 10:54:56	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 37**Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 37- CABO FLEXIVEL DE 50 MM VERDE 1 KV Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Tensão de Isolamento: 1kV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 300 Unidade: Metro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 49,8900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 49,7800 e a quantidade de 300 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:52	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 49,7800

Homologado 25/01/2022 JULIO
10:54:59 CESAR
TEIXEIRA

Item: 38**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 38- CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Tensão de Isolamento: 1kV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólido extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,8700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	22/12/2021 14:11:57	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois não há outras propostas a serem convocadas.
Homologado	21/01/2022 15:57:51	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 39**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 39- CABO FLEXIVEL DE 95 MM PRETO 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 400 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 93,7500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 91,0800 e a quantidade de 400 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:55	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 91,0800
Homologado	25/01/2022 10:55:10	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 40**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 40- CABO PP 2 X 1,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Cor: Preta Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,9700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 10,0000 , com valor

negociado a R\$ 4,9700 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:25:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 10,0000, Valor Negociado: R\$ 4,9700
Homologado	25/01/2022 10:55:23	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 41

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 41- CABO PP 3 X 2,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Cor: Preta Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. Quantidade: 800 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 800

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,0500

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 20,0000 , com valor negociado a R\$ 9,0500 e a quantidade de 800 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:26:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 20,0000, Valor Negociado: R\$ 9,0500
Homologado	25/01/2022 10:55:26	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 42

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 42- CABO PP 4X 2,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Cor: Preta Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11,5100

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 20,0000 , com valor negociado a R\$ 11,5100 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:26:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 20,0000, Valor Negociado: R\$ 11,5100
Homologado	25/01/2022 10:55:31	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 43

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 43- CABO PP 4 X 4 MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Cor: Preta Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 19,3600

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 40,0000 , com valor negociado a R\$ 19,3600 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:26:07	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 40,0000, Valor Negociado: R\$ 19,3600
Homologado	25/01/2022 10:55:34	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 44

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 44- CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO COM TAMPA Descrição:Caixa de inspeção de aterramento ou passagem fabricada em PVC cor branco, espessura de parede média de 3,1mm, diâmetro de 300mm e profundidade de 300mm. Produto a ser utilizado direto no solo ou concreto, podendo ser perfurado para passagem de condutores. Compatível com tampas de ferro fundido simples, reforçada e super-reforçada. Tampão de aterramento com Garras para caixa de inspeção, fabricado em ferro fundido com acabamento pintado com tinta betuminosa cor preta, diâmetro nominal 300mm, carga de suportabilidade 100 kg. Quantidade: 250 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 250

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 59,1000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/12/2021 14:59:35	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado por não existir outras propostas a serem convocadas.
Homologado	21/01/2022 15:57:53	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 45

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 45- CALHA PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20W Descrição:Calha de ponta Fechada para duas lâmpadas 20W (2x20W), produzida em chapa de aço carbono fosfatizada com pintura eletrostática a pó híbrida Poliester/Epoxi, com furação para instalação dos acessórios. Quantidade: 60 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 22,1600

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:57:55	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 46

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 46- CALHA PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W Descrição:Luminária Fluorescente Comercial Chanfrada 2x40W - Fabricado em chapa de aço, aplicação de tratamento anticorrosivo e pintura

eletrostática a pó na cor branco. Para duas lâmpadas fluorescente tubular 40W. Quantidade: 80 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 80

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 33,2800

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:57:57	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 47

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 47- CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X Descrição: CANALETA SISTEMA X DUAS VIAS 2,20M X 20MM. Quantidade: 80 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 80

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,2500

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:57:59	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 48

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 48- CHAVE BOIA 15A Descrição: INDICADA PARA O CONTROLE AUTOMÁTICO DE NÍVEL NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA ATRAVÉS DO COMANDO DE BOMBAS E ALARME. CONTROLE DE NÍVEL SUPERIOR E INFERIOR. ELETROMECÂNICO (ISENTO DE MERCÚRIO). CONTRAPESO COM SISTEMA DE TRAVA. CORRENTE MÁXIMA DE 15 AMPERES. COMPRIMENTO DO CABO: 2 METROS. Quantidade: 50 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 39,0200

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:58:02	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 49

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 49- CHAVE MAGNETICA 5,0 CV 220V Descrição: CHAVES DE PARTIDA EM CAIXA TERMOPLÁSTICA; DISPONIBILIDADE DE DIVERSOS TIPOS DE ACIONAMENTO (LIGA/DESLIGA/RESET/AUTO); DIMENSÕES REDUZIDAS E DESIGN MODERNO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO FÁCIL E RÁPIDA; PROJETADA E FABRICADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IEC/EN 60947. MODELO DE REFERÊNCIA: PDW04 5CV 220V 60HZ. CAPACIDADE: PARA MOTORES TRIFÁSICOS DE 5 CV OU 3,7 KW. FAIXA DE AJUSTE DO RELÉ DE SOBRECARGA: 11A A 17A. MÁXIMA CORRENTE NOMINAL LE: 17A. FUSÍVEL RECOMENDADO: 35A. GRAU DE PROTEÇÃO IP54. Quantidade: 20 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 270,1200

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 270,1200 e a quantidade de 20 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA -

17:26:10

EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R\$ 270,1200

Homologado 25/01/2022 10:55:36 JULIO CESAR TEIXEIRA

Item: 50**Descrição:** Arruela Aluminio**Descrição Complementar:** ITEM 50- CHUVEIRO MAXI-DUCHA 220V BRANCO Descrição:220 VOLTS/5.500 WATTS COM PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA), GRAU DE PROTEÇÃO IP 24 COM MANGUEIRA E COM DUCHA MANUAL. Quantidade: 100 Unidade: Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 64,2500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/12/2021 15:02:08	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado por existir nenhuma outra proposta a ser convocada.
Homologado	21/01/2022 15:58:04	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 51**Descrição:** Arruela Aluminio**Descrição Complementar:** ITEM 51- CONDUITE PEVEDUTO 1" Descrição:220 VOLTS/5.500 WATTS COM PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA), GRAU DE PROTEÇÃO IP 24 COM MANGUEIRA E COM DUCHA MANUAL. Quantidade: 500 Unidade: Metro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,2600**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:58:06	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 52**Descrição:** Arruela Aluminio**Descrição Complementar:** ITEM 52- CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 1" Descrição:COM ROSCA BSP PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO. ACABAMENTO SEM PINTURA, COM TAMPAS E PARAFUSOS DE FIXACAO. DIMENSOES: COMPRIMENTO 116MM, LARGURA 60MM E ALTURA 50MM. Quantidade: 400 Unidade: Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11,5200**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 , pelo melhor lance de R\$ 15,0000 , com valor negociado a R\$ 11,5200 e a quantidade de 400 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:26:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50, Melhor lance: R\$ 15,0000, Valor Negociado: R\$ 11,5200
Homologado	25/01/2022 10:57:00	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 53**Descrição:** Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 53- CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 3/4" Descrição:COM ROSCA BSP PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO. ACABAMENTO SEM PINTURA, COM TAMPA E PARAFUSOS DE FIXACAO. DIMENSOES: COMPRIMENTO 93MM, LARGURA 51MM E ALTURA 40MM. Quantidade: 2.000 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,3300

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 , pelo melhor lance de R\$ 10,0000 , com valor negociado a R\$ 8,3300 e a quantidade de 2.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:26:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50, Melhor lance: R\$ 10,0000, Valor Negociado: R\$ 8,3300
Homologado	25/01/2022 10:57:12	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 54

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 54- CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 120MM2 Descrição:Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 120 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estanhado. Norma: UL-486A-486B. Quantidade:300 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 31,0600

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/12/2021 15:07:51	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois já foram convocadas todas as propostas registradas para o item.
Homologado	21/01/2022 15:58:09	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 55

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 55- CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM2 Descrição:Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 16 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estanhado. Norma: UL-486A-486B. Quantidade: 500 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,6500

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/12/2021 15:08:55	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois já foram convocadas todas as propostas registradas para o item.
Homologado	21/01/2022 15:58:15	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 56

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 56- CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2 Descrição:Aplicação: Condutores de Alumínio ou Cobre de 2,5mm² a 240mm² Rede de energia elétrica (baixa, média) e aterramento em geral. Finalidade: Destinado a derivação de conexões bimetálicas, condutores de cobre, aço cobreado, alumínio CA ou aço galvanizado à

fogo. Norma: NBR-5370 / NBR-5410 Material: Cobre Eletrolítico Acabamento: Estanhado Tipo: Fendido Bitola: 35mm² Derivação: 2,5 à 35mm² Dimensões Aproximadas: Altura: 1,40 Centímetros Largura: 3,00 Centímetros Profundidade: 3,00 Centímetros. Quantidade: 500 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,9200

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/12/2021 15:11:56	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois já foram convocadas todas as propostas registradas para o item.
Homologado	21/01/2022 15:58:27	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 57

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 57- CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 Descrição: Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 50 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estanhado. Norma: UL-486A-486B. Quantidade: 300 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,8300

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/12/2021 15:13:39	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois já foram convocadas todas as propostas registradas para o item.
Homologado	21/01/2022 15:58:33	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 58

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 58- CURVA "S" PVC ELETRODUTO 3/4" Descrição: CURVA S PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL PRETO DE 3/4" As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Os eletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais diferenças de cor da matéria-prima. . Quantidade: 180 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 180

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,1900

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:58:35	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 59

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 59- CURVA ELETRODUTO PVC 1 1/ 2" Descrição: Fabricado de PVC antichama;- Cor preta; com rosca nas duas extremidades;- Roscas - NBR NM ISO 7-, com gravação da marca do fabricante, bitola e número de norma - Normas de Ref - NBR 15465 e NBR 5410. Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de Eletroduto Roscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies

interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Oseletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, variações de nuance, devido a naturais diferenças de

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,6900

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:58:37	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 60

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 60- CURVA ELETRODUTO PVC 1" Descrição: Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;- , com rosca nas duas extremidades;- Roscas - NBR NM ISO 7-, com gravação da marca do fabricante, bitola e número de norma - Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410. Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de Eletroduto Roscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Oseletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,4900

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:58:40	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 61

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 61- CURVA ELETRODUTO PVC 2" Descrição: Curva PVC 90° para Eletroduto Roscável 2" na cor Preta, Composto de PVC ANTI-CHAMA, com propriedades anti U.V. que atenda às Normas NBR 15465 e NBR 5410 e Roscas conforme NBR NM ISO 7-1. Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de Eletroduto Roscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Oseletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a natura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,6500

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:58:42	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 62

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 62- CURVA ELETRODUTO PVC 3/ 4" Descrição: CURVA ELETRODUTO PVC ROSCADA DE 3/4", 90° As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do

material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Oseletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais diferenças de cor da matéria-prima. . Quantidade: 100 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,9400

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:58:45	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 63

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 63- DISJUNTOR BIPOLAR 10 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 10A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². . Quantidade: 20 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 36,7300

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:58:48	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 64

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 64- DISJUNTOR BIPOLAR 16 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 16A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². . Quantidade: 15 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,2800

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:58:51	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 65

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 65- DISJUNTOR BIPOLAR 20 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². . Quantidade: 50 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,2500

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:58:53	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 66
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 66- DISJUNTOR BIPOLAR 25 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 20 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 32,1400 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:00	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 67
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 67- DISJUNTOR BIPOLAR 32 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 32A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 15 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 32,4600 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:10	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 68
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 68- DISJUNTOR MONOPOLAR 10A Descrição:Disjuntor Termomagnético Monopolar 10A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 30 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,4100 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:18	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 69
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 69- DISJUNTOR MONOPOLAR 16A Descrição:Especificação: Disjuntor Termomagnético Monopolar 16A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000

manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 30 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,7500

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:21	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 70

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 70- DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 50 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,3500

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:23	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 71

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 71- DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Monopolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 30 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,7400

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:25	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 72

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 72- DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 10 a 35 mm². Quantidade: 18 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Valor Máximo Aceitável: R\$ 277,0600

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:28	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 73
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 73- DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 30 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 45,5400 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:30	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 74
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 74- DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 30 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 41,1000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:32	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 75
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 75- DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 63A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm² Quantidade: 25 Unidade: Peça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 47,5700 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:34	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 76
Descrição: Arruela Alumínio
Descrição Complementar: ITEM 76- DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 50A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras,

Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm² Quantidade: 30
Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 49,2400

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:36	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 77

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 77- DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 70A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 10 a 35 mm² Quantidade: 20
Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 101,3200

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:38	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 78

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 78- DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 100A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm² Quantidade: 20
Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 124,5400

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:43	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 79

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 79- FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de PVC, sem chumbo, classe térmica 70°C (NBR 13249). Tensão de Isolamento: 300V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores e cabos isolados. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,6400

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 10,0000 , com valor negociado a R\$ 5,6400 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:26:23	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 10,0000, Valor Negociado: R\$ 5,6400
Homologado	25/01/2022 10:57:22	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 80**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 80- FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X1,5MM Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de PVC, sem chumbo, classe térmica 70°C (NBR 13249). Tensão de Isolamento: 300V Normas Utilizadas: NBR NM 280 - Condutores e cabos isolados. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V. Quantidade: 500 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,6900**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 10,0000 , com valor negociado a R\$ 3,6900 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:26:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 10,0000, Valor Negociado: R\$ 3,6900
Homologado	25/01/2022 10:57:26	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 81**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 81- INTERRUPTOR UMA SECAO COM PLACA Descrição:Interruptor uma seção simples 10A/250V, de embutir, com placa (espelho) 4x2 na cor Branca. Quantidade:80 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6,6100**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:52	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 82**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 82- INTERRUPTOR UMA SECAO COM TOMADA Descrição:Interruptor uma seção simples +Tomada 2P+T 10A/250V, de embutir, com placa (espelho) 4x2 na cor Branca. Quantidade:80 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,2100**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:56	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 83**Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 83- LÂMPADA LED TUBULAR FOSCA 9W Descrição:Modelo: Lâmpada Led Tubular Fosca 9W Temperatura de cor: 6.000K - 6.500K Dimensões: Diâmetro 30mm - Comprimento 600mm Ângulo de abertura: 120º Tensão de Trabalho: 85 a 264V AC Potência: 9W Fator de Potência: = 0,95 Vida Útil: 50.000 horas Certificação: CE IRC: Ra > 70 Base: G13. Quantidade: 400 Unidade: Peça**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,7900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 , pelo melhor lance de R\$ 19,9900 , com valor negociado a R\$ 17,7900 e a quantidade de 400 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:26:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50, Melhor lance: R\$ 19,9900, Valor Negociado: R\$ 17,7900
Homologado	25/01/2022 10:57:29	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 84**Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 84- LUVA ELETRODUTO PVC 1 1/ 2" Descrição:Luva EletrodutoRoscável 1.1/2" na cor Preta, Composto de PVC ANTI-CHAMA, com propriedades anti U.V. que atenda às Normas NBR 15465 e NBR 5410 e Roscas conforme NBR NM ISO 7-1; Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de EletrodutoRoscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Oseletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais difer**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,7600**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 15:59:58	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 85**Descrição:** Arruela Alumínio**Descrição Complementar:** ITEM 85- LUVA ELETRODUTO PVC 1" Descrição:Luva de PVC para EletrodutoRoscável 1" na cor Preta, Composto de PVC ANTI-CHAMA, com propriedades anti U.V. que atenda às Normas NBR 15465 e NBR 5410 e Roscas conforme NBR NM ISO 7-1; Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de EletrodutoRoscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Oseletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais di**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,9500**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 16:00:01	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 86**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 86- LUVA ELETRODUTO PVC 3/4" Descrição:Luva de PVC para EletrodutoRoscável 3/4" na cor Preta, Composto de PVC ANTI-CHAMA, com propriedades anti U.V. que atenda às Normas NBR 15465 e NBR 5410 e Roscas conforme NBR NM ISO 7-1; Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de EletrodutoRoscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Os eletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,9600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 16:00:04	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 87**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: 87- PRENSA CABO DE PVC 1" Descrição:Matérias Primas: Material Termo-Plásticoauto-extinguível (Poliamida 6.6) Norma:Conforme Norma DIN 46320;Grau de Proteção:IP 67 ;Cor: Cinza Resistência ao Impacto:Alta resistência mecânica. Especificações Técnicas: Rosca: BSP - 3/4"; Tipo da Rosca: curta; Cor: Cinza ;-Grau de Proteção: IP 67 Utilização: -Em placas metálicas (entradas p/ cabos de energia), Aplicação Rápida ,Protege os equipamentos contra possíveis cortes evitando riscos de curto-circuito, Aliviador de tensões mecânicas casuais. Fornecer com bucha de aperto e vedação para acomodação do cabos.. Quantidade: 200 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,6100**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 16:00:06	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 88**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 88- PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL - 220V Descrição:MEMORIA DE PROGRAMACAO, BATERIA RECARREGAVEL, 220V, VCA, DISPLAY LCD, FIXACAO EM TRILHO DIN, ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMATICO. Quantidade: 50 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 163,0800**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** GR COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 130,2300 e a quantidade de 50 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:26:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GR COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58, Melhor lance: R\$ 130,2300
Homologado	25/01/2022 10:57:40	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 89**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 89- RELE DE NIVEL TIPO PN 220V Descrição: DESTINADO PARA CONTROLE DE NÍVEL COM SINALIZAÇÃO DE ELETRODO IMERSO, PODENDO FUNCIONAR EM LÍQUIDOS DE DIFERENTES CONDUTIBILIDADES. PARA EVITAR PROBLEMAS DE CORROSÃO DOS ELETRODOS POR ELETRÓLISE, OS MESMOS FUNCIONAM EM CORRENTE ALTERNADA DA ORDEM DE MICRO AMPÈRES. POSSUI LED DE COLORAÇÃO VERDE QUE SINALIZA A IMERSÃO DE QUAISQUER DOS ELETRODOS (E1, E2 OU AMBOS) NO LÍQUIDO. CAIXAS MM NORMATIZADAS DIN 22,5MM PARA INSERÇÃO EM TRILHO 35MM. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, CONSUMO MAX: 3,5 VA, AJUSTE SENSIBILIDADE : 0 A 100 K OHMS , DIST MAX ENTRE SENSOR E APARELHO: 30 METROS , NUMERO DE CONTATOS: 1 R(1SPDT) , CORRENTE MAX NOS CONTATOS: VCA=5 A-250 VCA , TEMPO DE RESET: 500 MS , MATERIAL DA CAIXA: ABS AUTO- EXTINGUÍVEL , GRAU DE PROTEÇÃO: INVÓLUCRO=IP-51; TERMINAIS=IP-10, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA BOBINA: 220 VCA.. Quantidade: 100 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 146,9600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 146,9600 e a quantidade de 100 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:26:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R\$ 146,9600
Homologado	25/01/2022 10:57:51	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 90**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 90- RELE FALTA/SEQUENCIA DE FASE 220V TRIFASICO 60HZ Descrição: RELÉ PARA PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE E INVERSÃO DE FASE (SEQUENCIA DE FASE) alimentação =220 volts Vca Frequência= 50/60 Hz tolerância de alimentação: + - 10% repetibilidade=< 1 % saída= 1 relé com contato reversível(spdt) 8A(IMAX para 250 Volts) fixação= trilho din retardo no desligamento= instantâneo temperatura de operação= 0 a 50 °C histerese=3% tensão nominal grau de proteção= IP20 terminal de saída=parafuso com alojamento fixo. Quantidade: 120 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 129,4400**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 129,4400 e a quantidade de 120 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:26:36	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R\$ 129,4400
Homologado	25/01/2022 10:58:01	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 91**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 91- TERMINAL DE COMPRESSAO 35MM2 Descrição: TERMINAIS A COMPRESSÃO TF, FABRICADOS EM COBRE E ESTANHADOS PARA OBTEREM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO. POSSUEM VIGIA NO BARRIL QUE PERMITE VERIFICAR A COMPLETA INSERÇÃO DO CABO. TEM A BOCA DO BARRIL (RECEPTÁCULO PARA O CABO) PROJETADA EM FORMA DE SINO, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DE CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE. UMA COMPRESSÃO. Diâmetro do furo : 8,5 mm. Quantidade: 500 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,9600**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 16:00:08	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 92**Descrição:** Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 92- TERMINAL DE COMPRESSAO 50MM2 Descrição:TERMINAIS A COMPRESSÃO TF PARA CABO DE 50mm², FABRICADOS EM COBRE E ESTANHADOS PARA OBTEREM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO. POSSUEM VIGIA NO BARRIL QUE PERMITE VERIFICAR A COMPLETA INSERÇÃO DO CABO. TÊM A BOCA DO BARRIL (RECEPTÁCULO PARA O CABO) PROJETADA EM FORMA DE SINO, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DE CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE. UMA COMPRESSÃO. Diâmetro do furo : 10,5 mm. Quantidade: 250 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 250**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,0500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 16:00:11	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 93**Descrição:** Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 93- UNIDUT 1" Descrição:ADAPTADOR PRÁTICO, FABRICADO EM ALUMÍNIO, SENDO UM LADO COM ROSCA BSP E OUTRO LADO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO POR MEIO DE PARAFUSO, UTILIZADO NOS CONDULETES MÚLTIPLOS. ACABAMENTO PADRÃO ALUMÍNIO. Quantidade:500 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,8900**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 , pelo melhor lance de R\$ 4,0000 , com valor negociado a R\$ 2,8900 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:26:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668, CNPJ/CPF: 31.724.820/0001-50, Melhor lance: R\$ 4,0000, Valor Negociado: R\$ 2,8900
Homologado	25/01/2022 10:58:13	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 94**Descrição:** Arruela Aluminio

Descrição Complementar: ITEM 94- VALVULA SOLENOIDE 2/2 VIAS NF 3/4 220V Descrição:válvula solenóide 2 vias, normalmente fechada (NF), rosca interna(fêmea) de 3/4" BSP, tensão da bobina: 220v, 60 Hz. Pressão : 10 bar, fluido: água, temperatura do fluido: - 20°C a + 90°C; corpo: latão, vedação: borracha nitrilica NBR, Base da solenóide: aço inox 305 ; mola: aço inox 302 ; vedação externa: NBR ; disco de vedação : NBR ; orifício : 20 mm ; vazão com pressão de 10 BAR: 5,5 m³/h ; conexão de entrada e saída: Rosca BSP ; proteção: IP 65. Quantidade: 50 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 583,8100**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	22/12/2021 14:28:29	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois não há outras propostas a serem convocadas.
Homologado	21/01/2022 16:00:13	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 95**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 95- CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 25MM2 Descrição:Aplicação: Condutores de Alumínio ou Cobre de 2,5mm² a 240mm² Rede de energia elétrica (baixa, média) e aterramento em geral. Finalidade: Destinado a derivação de conexões bimetálicas, condutores de cobre, aço cobreado, alumínio CA ou aço galvanizado à fogo. Norma: NBR-5370 / NBR-5410 Material: Cobre Eletrolítico Acabamento: Estanhado Tipo: Fendido Bitola: 25mm² Derivação: 2,5 à 25mm² Dimensões Aproximadas: Altura: 1,40 Centímetros Largura: 3,00 Centímetros Profundidade: 3,00 Centímetros. Quantidade: 500 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9,2900**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/12/2021 15:15:08	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pois já foram convocadas todas as propostas registradas para o item.
Homologado	21/01/2022 16:00:15	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 96**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 96- ARRUELA DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO 3/4" Descrição:Arruela em alumínio para Eletroduto 3/4". Fundida em Liga de Alumínio Silício de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento liso, sem pintura. Fornecido com rosca BSP (GÁS). Dimensões: 34,0 x 4,2 mm. Quantidade: 400 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,6400**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	21/01/2022 16:00:17	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 97**Descrição:** Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 97 - CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL 1 KV Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Tensão de Isolamento: 1kV Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 200 Unidade:Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,0700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 30,0000 , com valor negociado a R\$ 17,0700 e a quantidade de 200 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:26:42	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 30,0000, Valor Negociado: R\$ 17,0700
Homologado	25/01/2022 10:58:16	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Item: 98

Descrição: Arruela Alumínio

Descrição Complementar: ITEM 98 – CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM VERDE750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Quantidade: 200 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,5600

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 10,0000 , com valor negociado a R\$ 2,5600 e a quantidade de 200 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/01/2022 17:26:45	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 10,0000, Valor Negociado: R\$ 2,5600
Homologado	25/01/2022 10:58:19	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Fim do documento