

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA/MG

UASG: 925894

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/21

POLO COMERCIAL EIRELI - ME

RUA OLINTO MAGALHÃES 1478, BAIRRO DOM BOSCO – CEP: 30.830.050.
BELO HORIZONTE/MG

CNPJ: 24.507.460/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002735608.00-01

TELE FAX: (31) 3416-0543

E-MAIL: polocomercialeirele@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: (01) BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1631-4, CONTA: 52.123-X

NOME DO SIGNATÁRIO: BERNARDO SOUZA E SILVA- RG: MG. 17.741.200

CPF: 125.839.576.27

A VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS A PARTIR DA ABERTURA DA MESMA.

A VALIDADE DOS PRODUTOS: 12 MESES.

A GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES.

OS PREÇOS ACIMA CITADOS ESTÃO INCLUÍDOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS PARA COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA EXECUÇÃO DO AVENÇADO, TIPO DESPESAS COM TRANSPORTES, ENTREGA SEGUROS E ENCARGOS DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

TERMO DE COMPROMISSO DO LICITANTE: DECLARANDO QUE O OBJETO DO CERTAME SERÁ ENTREGUE CONFORME ESTIPULADO NO EDITAL.

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS E QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, FRETE ATÉ O DESTINO E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE POR VENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO.

BELO HORIZONTE, 07 DE ABRIL DE 2022

BERNARDO SOUZA E SILVA
125.839.576-27

Rua Olinto Magalhães 1478 Dom Bosco – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP: 30.830-050
CNPJ: 24.507.460/0001-79 TELEFONE: (31) 3416-0543 TELEFAX: (31)

Email: polocomercialeirele@gmail.com

24.507.460/0001-79
POLO COMERCIAL EIRELI-ME
Rua Olinto Magalhães, 1478
B. Dom Bosco - Cep. 30.830-050
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS



Polo Comercial Eireli

Vendas & Licitações

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA/JF

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/21

DATA/HORA: 07/04/2022

ITEM	CÓDIGO	Descrição do material	Unid	Quant	Marca	V. Unit	V. Total
2	029.085.0 021- 2	FONTE DE ENERGIA MONOFASICA - Nome de série: DVP; Fornecimento de energia: monofásico; entrada de energia: 85 a 264 VAC / 120 a 375 VDC; Saída: 24 Vdc; Força de Saída: 24 W/48 W- 2 Amperes; Modelo: Delta DVP-PS-02; Fonte para alimentação de PLC delta Modelo DVP28SV.	PÇ	6	DELTA	R\$ 351,00	R\$ 2.106,00
3	010.370.0 064- 0	RELE SOQUETAVEL 24 VAC/DC - 6,2MM - Relé soquetável 24 VCC/DC, 1 contato reversível. - 250 VAC/DC 6A - largura: 5mm ; Arranjo:1 reversível ;Material de contato:AgNi (padrão) ;Resistência inicial no contato: (1A@6VCC)100mO (máx.) ;Corrente nominal de chaveamento:6A@250VCA- 6A@30VCC;Corrente máxima de chaveamento:6A ;Corrente mínima de chaveamento:10mA 12VCC ;Corrente mínima de chaveamento:1500VA - 180W ;Tensão máxima de chaveamento:400VCA - 125VCC ;Vida mecânica (150cpm):10x106 ciclos ;Vida elétrica sob carga nominal(6cpm):NA 3x104 operações ; NF 1x104 operações .	PÇ	50	METALTEX	R\$ 93,80	R\$ 4.690,00

Rua Olinto Magalhães 1478 Dom Bosco – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP: 30.830-050

CNPJ: 24.507.460/0001-79

TELEFONE: (31) 3416-0543

TELEFAX: (31)

Email: polocomercialeirele@gmail.com



Polo Comercial Eireli

Vendas & Licitações

4	022.350.0 007- 9	ROTAMETRO DE 200 A 2500 l/h - medidor de vazão funciona pelo princípio de área variável e possui um tubo de medição transparente. A escala impressa sobre o tubo de medição foi definida de acordo com o respectivo fluido de operação. Régua tipo andorinha, injetadas servem para a instalação de indicadores de valores nominais, dispositivos de valores limites e sinalizadores. Características: Tipo de fluido: líquido; material flutuante PVC-U vermelho com imã; material do tubo de medição: polissulfona; material da conexão PVC-U; pressão de operação: 10 bar; temperatura: 25°C; diâmetro nominal: 40 mm; corpo de passagem reta; conexão externa (macho) com uniões DIN para cola/solda; faixa de temperatura: 0 a 100°C; material de vedação: Anel o-ring EPDM; material das peças de conexão: peça de montagem PVC-U, porca união PP; escala de medição de 200 a 2500 l/h; líquido a ser medido: CLORO. Fabricante/modelo: GEMU- 811/22/68, ELAN	PÇ	4	ELAN	R\$ 1.950,00	R\$ 7.800,00
5	022.350.0 007- 5	ROTAMETRO DE 100 A 1000 l/h - medidor de vazão funciona pelo princípio de área variável e possui um tubo de medição transparente. A escala impressa sobre o tubo de medição foi definida de acordo com o respectivo fluido de operação. Régua tipo andorinha, injetadas servem para a instalação de indicadores de valores nominais, dispositivos de valores limites e sinalizadores. Características: Tipo de fluido: líquido; material flutuante PVC-U vermelho com imã; material do tubo de medição: polissulfona; material da conexão PVC-U; pressão de operação: 10 bar; temperatura: 25°C; diâmetro nominal: 32 mm; corpo de passagem reta; conexão externa (macho) com uniões DIN para cola/solda; faixa de temperatura: 0 a 100°C; material de vedação: Anel o-ring EPDM; material das peças de conexão: peça de montagem PVC-U, porca união PP; escala de medição de 100 a 1000 l/h; líquido a ser medido: ÁGUA.	PÇ	6	ELAN	R\$ 1.833,33	R\$ 11.000,00



Polo Comercial Eireli

Vendas & Licitações

6	016.676.0 017- 2	VALVULA DE DIAFRAGMA DE ACIONAMENTO MANUAL DE DN 40 MM - medidor de vazão funciona pelo princípio de área variável e possui um tubo de medição transparente. A escala impressa sobre o tubo de medição foi definida de acordo com o respectivo fluido de operação. Régua tipo andorinha, injetadas servem para a instalação de indicadores de valores nominais, dispositivos de valores limites e sinalizadores. Características: Tipo de fluido: líquido; material flutuante PVC-U vermelho com imã; material do tubo de medição: polissulfona; material da conexão PVC-U; pressão de operação :10 bar; temperatura: 25°C; diâmetro nominal : 32 mm; corpo de passagem reta; conexão externa (macho) com uniões DIN para cola/solda; faixa de temperatura : 0 a 100°C; material de vedação: Anel O-ring EPDM; material das peças de conexão : peça de montagem PVC-U, porca união PP; escala de medição de 100 a 1000 l/h; líquido a ser medido: ÁGUA.	PÇ	6	ELAN	R\$ 1.800,00	R\$ 10.800,00
7	016.676.0 017- 5	VALVULA DE DIAFRAGMA DE ACIONAMENTO MANUAL DE DN 32 MM - Válvula manual de 2/2 vias para uso em controle de dosagem de produto químico (cloro); com passagem angular; Conexão: Rosca externa (macho) com extremidades com uniões em PVC com rosca BSP, PN 10; com buchas de fixação; diafragma em EPDM; atuador em termoplástico com acionamento manual por volante não acendente; haste acendente; com indicador ótico de abertura; parafusos em aço inoxidável com capas de proteção. DN 1 1/2" (40 mm); Material do corpo da válvula: PVC-U.Fabricante : GEMU, ELAN.	PÇ	6	ELAN	R\$ 1.350,00	R\$ 8.100,00
V. Total						R\$ 44.496,00	

Rua Olinto Magalhães 1478 Dom Bosco – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP: 30.830-050

CNPJ: 24.507.460/0001-79

TELEFONE: (31) 3416-0543

TELEFAX: (31)

Email: polocomercialeirele@gmail.com