

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: natalina@cesama.com.br

FORNECEDOR: R.T Comercial Ltda.

CÓDIGO:0

COTAÇÃO					
Req item	Código	Item	Unidade	Valor Unit	Total
90114-	006.007.0037-2	ELEMENTO ELASTICO P/ ACOPLAMENTO E-30 REX OMEGA	PÇ	R\$ 1.976,10	R\$ 39.552,00
Descrição do Item					
Elemento elástico para acoplamento tipo standard , bipartido, constituído em poliuretano de baixa rigidez torcional , com base de metal(sapatas) , produzido em aço carbono revestido com uma camada de tinta protegida por um verniz para resistir a corrosão. As sapatas deverão ser fornecidas de forma conformada com o cubo , sem imperfeições , com raio bem definido e com furação pré definida conforme norma ANSI,DIN e ISO . As sapatas de aço deverão ser isentas de furos internos sob a camada de poliuretano, evitando reduzir a área de adesão do poliuretano a sapata. As sapatas devem ter os arcos de cada metade com precisão para vestir o cubo e manter total segurança após o aperto dos parafusos . Os parafusos deverão ser auto travantes com estrias arriadas existentes na parte inferior da cabeça do parafuso que deverá conter rosca métrica de alta resistência . O elemento elástico de poliuretano tem que ser aderido quimicamente a sapata metálica sem fixação ou reforço por outro meio , sem necessidade de fixação mecânica. Ele deverá ser fornecido sem imperfeições, bolhas ou buracos na parte interna e externa da peça , evitando assim o enfraquecimento do elemento. Fabricante referencia: REX OMEGA					
90114-	006.007.0022-4	ELEMENTO ELASTICO P/ ACOPLAMENTO E-70M REX OMEGA	PÇ	R\$ 5.247,90	R\$ 104.958,00
Descrição do Item					
Elemento elástico para acoplamento tipo standard , bipartido, constituído em poliuretano de baixa rigidez torcional , com base de metal(sapatas) , produzido em aço carbono revestido com uma camada de tinta protegida por um verniz para resistir a corrosão. As sapatas deverão ser fornecidas de forma conformada com o cubo , sem imperfeições , com raio bem definido e com furação pré definida conforme norma ANSI,DIN e ISO . As sapatas de aço deverão ser isentas de furos internos sob a camada de poliuretano, evitando reduzir a área de adesão do poliuretano a sapata. As sapatas devem ter os arcos de cada metade com precisão para vestir o cubo e manter total segurança após o aperto dos parafusos .					

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: natalina@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 211610

Os parafusos deverão ser auto travantes com estrias arriadas existentes na parte inferior da cabeça do parafuso que deverá conter rosca métrica de alta resistência .
O elemento elástico de poliuretano tem que ser aderido quimicamente a sapata metálica sem fixação ou reforço por outro meio , sem necessidade de fixação mecânica. Ele deverá ser fornecido sem imperfeições, bolhas ou buracos na parte interna e externa da peça , evitando assim o enfraquecimento do elemento.
Fabricante referencia: REX OMEGA

Endereço para Entrega: R. SANTA TEREZINHA, 505 - CEP: 36045-490

Valor Total das Mercadorias: R\$ 144.510,00

**Entrega: 60/75 dias
Validade: 15 dias
Impostos: Includos
Empresa Optante pelo Simples Nacional.**

São Paulo, 21 de janeiro de 2022

104.056.935/0001-40

R.T. COMERCIAL LTDA

Rua Linda Abud Siufi, 55
Jardim Nelly - CEP: 05371-130
SÃO PAULO - SP