



MEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 63.135.565/0001-04
Inscrição Estadual: 53279190029

MURILO PAIVA, 200 - SALA-102
PARQUE MARIELA
- MG - CEP: 37030-000

Telefone: (35) 3223-5476
megaequipamentos25@gmail.com
vendas@hydraumaq.com.br

Pedido de Venda Nº 5

Informações do Cliente

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ: 21.572.243/0001-74

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 1843

9 10 11 ANDARES - CENTRO

Inscrição Estadual: 367.698.776/0099

Juiz de Fora - MG - CEP: 36013-020

Itens do Pedido de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
PRD00002	* CAÇAMBA ESTACIONARIA 3m³ - CH 3/16 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Caçamba estacionária 3m³ com as seguintes especificações: para transporte em caminhão poliguindaste, capacidade de m³, chapa 3/16", em chapas dobradas a frio com reforços em 'U' tanto nas laterais como na traseira e dianteira, suporte inferior para basculhar de cantoneira dobrada a frio com barra redonda de 1" e com munhões laminado de 1.1/2" de diâmetro e suporte para pega nas laterais de 1" de diâmetro com reforço em perfis 'U' dobrado a frio, 04 drenos na parte inferior para escoamento de líquidos, pintura com fundo Óxido de ferro e acabamento em tinta à base esmalte automotivo, cor a definir, solda MIG-MAG continua. Diferencial: Caçamba confeccionada em chapa (AÇO A36 COM CERTIFICADO) inteira não contendo emendas e a parte central da caçamba não contém solda, apenas dobra aumentando a durabilidade e a resistência.	7309.00.90	5,00 1UN	4.440,0000	22.200,00
PRD00001	* CAÇAMBA ESTACIONARIA 5m³ - CH 3/16 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Caçamba estacionária 5m³ com as seguintes especificações: para transporte em caminhão poliguindaste, capacidade de 5m³, chapa 3/16", em chapas dobradas a frio com reforços em 'U' tanto nas laterais como na traseira e dianteira, suporte inferior para basculhar de cantoneira dobrada a frio com barra redonda de 1" e com munhões laminado de 1.1/2" de diâmetro e suporte para pega nas laterais de 1" de diâmetro com reforço em perfis 'U' dobrado a frio, 04 drenos na parte inferior para escoamento de líquidos, pintura com fundo Óxido de ferro e acabamento em tinta à base esmalte automotivo, cor a definir, solda MIG-MAG continua. Diferencial: Caçamba confeccionada em chapa (AÇO A36 COM CERTIFICADO) inteira não contendo emendas e a parte central da caçamba não contém solda, apenas dobra aumentando a durabilidade e a resistência.	7309.00.90	5,00 1UN	6.740,0000	33.700,00

Subtotal:	55.900,00
IPi:	0,00
ICMS ST:	0,00
Total:	55.900,00

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	28/10/2025
Valor	55.900,00

Outras Informações

Pedido de Venda - incluído em: 28/10/2025 às 15:28:37



Pedido de Venda Nº 5

Previsão de Faturamento: 28/10/2025

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO PARA 30 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA NF
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS
PINTURA: NA COR DA ESCOLHA DO CLIENTE
MODALIDADE DE FRETE: CIF

Produtos

PRD00002 - * CAÇAMBA ESTACIONARIA 3m³ - CH 3/16

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Caçamba estacionária 3m³ com as seguintes especificações: para transporte em caminhão poliguindaste, capacidade de m³, chapa 3/16", em chapas dobradas a frio com reforços em 'U' tanto nas laterais como na traseira e dianteira, suporte inferior para basculhar de cantoneira dobrada a frio com barra redonda de 1" e com munhões laminado de 1.1/2" de diâmetro e suporte para pega nas laterais de 1" de diâmetro com reforço em perfis 'U' dobrado a frio, 04 drenos na parte inferior para escoamento de líquidos, pintura com fundo Óxido de ferro e acabamento em tinta à base esmalte automotivo, cor a definir, solda MIG-MAG continua.

Diferencial: Caçamba confeccionada em chapa (AÇO A36 COM CERTIFICADO) inteira não contendo emendas e a parte central da caçamba não contém solda, apenas dobra aumentando a durabilidade e a resistência.



PRD00001 - * CAÇAMBA ESTACIONARIA 5m³ - CH 3/16

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Caçamba estacionária 5m³ com as seguintes especificações: para transporte em caminhão poliguindaste, capacidade de 5m³, chapa 3/16", em chapas dobradas a frio com reforços em 'U' tanto nas laterais como na traseira e dianteira, suporte inferior para basculhar de cantoneira dobrada a frio com barra redonda de 1" e com munhões laminado de 1.1/2" de diâmetro e suporte para pega nas laterais de 1" de diâmetro com reforço em perfis 'U' dobrado a frio, 04 drenos na parte inferior para escoamento de líquidos, pintura com fundo Óxido de ferro e acabamento em tinta à base esmalte automotivo, cor a definir, solda MIG-MAG continua.

Diferencial: Caçamba confeccionada em chapa (AÇO A36 COM CERTIFICADO) inteira não contendo emendas e a parte central da caçamba não contém solda, apenas dobra aumentando a durabilidade e a resistência.

