



PROPOSTA LICITAÇÃO Nº. 90093/2025

OBJETO: Aquisição de materiais destinados à montagem da cabine de medição da subestação da Elevatória Maternidade, para uso da CESAMA, conforme as especificações contidas no Termo de Referência.

DADOS DO PROPONENTE:

Razão Social: MRJ MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ: 60.372.357/0001-2

Endereço: Rua Fioravant Benedet, nº. 477, Bairro São Luiz, Criciúma/SC – CEP 88803-520

Telefone: (48) 3075-0256

E-mail: licitacao@mrj materiais.com.br

Banco: Sicredi – Agência: 2604 – Conta Corrente: 12568-2

Declaramos estar ciente e de acordo com as condições do Edital, cujos termos são de nossa perfeita compreensão e que nossa empresa contém as condições gerais relativas ao fornecimento, independentemente de qualquer instrumento ou termo especial, além de que o objeto ora licitado está adequado à norma técnica correspondente.

A empresa propõe, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QNTD	PREÇO UNI	total	MARCA
4	TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM2 Terminais a compressão tf para cabo de 50mm ² , fabricados em cobre e estanhados para obterem maior resistência à corrosão. Possuem vigia no barril que permite verificar a completa inserção do cabo. têm a boca do barril (receptáculo para o cabo) projetada em forma de sino, para facilitar a introdução de condutores flexíveis de cobre. uma compressão. diâmetro do furo : 10,5 mm	PÇ	30	R\$ 8,99	R\$ 269,70	DECORLUX
5	FITA DE ADVERTÊNCIA Fita de advertência para uso subterrâneo com os dizeres “CUIDADO CABO ELÉTRICO”, fabricada em polietileno de baixa densidade, em rolo de 100m, largura de 150 mm, espessura de 0,100µ, na cor amarelo e dizeres na cor vermelho	RLO	1	R\$ 78,66	R\$ 78,66	GRLINE
6	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO COM TAMPA Caixa de inspeção de aterramento ou passagem fabricada em PVC, espessura de: parede média de 3,1mm, diâmetro de 300mm e profundidade de 300mm. Produto a ser utilizado direto no solo ou concreto, podendo ser perfurado para passagem de condutores. Compatível com tampas de ferro fundido simples, reforçada e super-reforçada. Tampão de aterramento com Garras para caixa de inspeção, fabricado em ferro fundido com acabamento pintado com tinta betuminosa cor preta, diâmetro nominal 300 mm, carga de suportabilidade 100 kg.	PÇ	12	R\$ 98,00	R\$ 1.176,00	PARATEC
7	LUMINARIA DE EMERGENCIA Luminária LED de emergência autônoma, 30 Leds, fabricação em plástico ABS , bivolt automático, 6 horas de autonomia, fácil fixação; bateria de lítio, fluxo máximo de 100 lumens, chave seletora para	UND	2	R\$ 42,90	R\$ 85,80	LUMANTI

	escolha da intensidade de luz, botão teste para verificar funcionamento, design compacto e discreto; alimentação: Full range - 127-220 Vac 50/60 Hz; Fluxo luminoso mínimo: 55 lumens; Fluxo luminoso Máximo: 100 lumens; Área de cobertura 25 m ² ; Temperatura de cor do LED 6000 K – 7000 K (branco frio) ; Temperatura de operação 0-50 °C ; Norma aplicada: NBR 10898, Grau de Proteção:IP-20.					
9	LAMPADA BULBO LED 14W Lâmpada LED 14W, bulbo A60 em termoplástico, bivolt (100 a 240VCA), bocal E- : 27, Luz Branco Frio, 6500K, Fluxo luminoso: 1507 lm, Eficiência luminosa: 109 lm/W. Ângulo de abertura: 180°. Fator de potência: >0,7. Vida útil média 25.000h. Equivalência: 100W da incandescente e 29W da fluorescente. IRC: Ra >70. Certificação: CE. Aprovação: INMETRO.	PÇ	2	R\$ 12,02	R\$ 24,04	LUMANTI
10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 4 CIRCUITOS Quadro de Distribuição de Sobrepor, em material termoplástico de alta resistência e Marca: autoextinguível, na cor Branca, para 4 Disjuntores DIN, Entradas nas bitolas de 25 e 32 mm no fundo e nas laterais para a instalação de eletrodutos roscáveis, com pastilhas destacáveis; Torres de regulagem que permitem até 5 níveis de regulagem de altura dos disjuntores; Moldura com espaço para a colagem das etiquetas de identificação; Acompanha tampas-cegas de PVC para cobrir os espaços da moldura não ocupados pelos disjuntores. Tampa na opção branca ou translúcida branca, com abertura em 180°, com opção de inversão no sentido da	PÇ	1	R\$ 47,75	R\$ 47,75	SIBRATEC

	abertura conforme NBR 6146. Normas de Referência: NBR 5410, NBR 6808, NBR IEC 60670-1 e NBR IEC 60439. Grau de Proteção IP40, Dimensões: 186 X 173,3 X 100,5 mm.					
11	<p>DISJUNTOR BIPOLAR 2 X 10A DIN Disjuntor termomagnético bipolar, corrente nominal de 10 amperes, destinado à Marca: proteção de circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos em instalações de baixa tensão (BT). Tipo de montagem em trilho DIN, conforme padrão IEC/ABNT, para uso em painéis de distribuição elétrica. Disjuntor termomagnético bipolar (2 polos com atuação simultânea); Corrente nominal (In): 10 A; Curva de disparo: Curva C (desarme térmico entre 5 a 10 vezes a corrente nominal); Tensão nominal: 230/400 Vca; Frequência nominal: 50/60 Hz; Capacidade de interrupção: mínimo de 3 kA (ou conforme padrão NBR/IEC aplicável). Conforme NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 (disjuntores para proteção de instalações elétricas residenciais e similares); Classe de isolamento adequada às tensões de operação; Componentes plásticos autoextinguíveis (não propagantes de chamas), conforme UL 94 V-0 ou superior. Tipo de fixação: trilho padrão DIN 35 mm (EN 60715); Conexão por borne a parafuso com proteção contra contato acidental; Capacidade</p>	PÇ	1	R\$ 63,37	R\$ 63,37	OUROLUX

	<p>mínima dos terminais: condutores de 1 mm² a 25 mm²;Câmara de extinção de arco com separação visível dos polos;Indicador visual de estado (ligado/desligado); Operação manual com manopla basculante. Produto novo, original de fábrica, sem uso anterior, avarias ou componentes substituídos; Deverá ser fornecido com certificação INMETRO válida para dispositivos de proteção elétrica de baixa tensão; A embalagem deverá conter: nome do fabricante, código do produto, especificações técnicas, lote, data de fabricação e número do certificado de conformidade; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>					
12	<p>CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 3/4" COM ROSCA BSP PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA Marca: MECANICA E A CORROSAO. ACABAMENTO SEM PINTURA, COM TAMPA E PARAFUSOS DE FIXACAO. DIMENSOES: COMPRIMENTO 93MM, LARGURA 51MM E ALTURA 40MM</p>	PÇ	15	R\$ 19,99	R\$ 299,85	TRAMONTINA
13	<p>ELETRODUTO GALVANIZADO SEMI-PESADO 3/4" Eletroduto pesado galvanizado a fogo por imersão a quente conforme norma NBR Marca: 5624, rígidos, indicados para instalações de baixa tensão em edificações</p>	PÇ	12	R\$ 62,40	R\$ 748,80	UNITUBOS

	residenciais, comerciais e industriais. Com rosca BSP (NBR 8133) nas duas extremidades, com uma luva em uma extremidade e a outra com proteção plástica na rosca. Fabricados Sem rebarba interna, visando propiciar completa proteção aos condutores elétricos nele acondicionados. Com gravação ao longo da peça com os dados do produto e a rastreabilidade. Revestidos com uma camada de galvanização à fogo com 300g/m ² , com posterior acabamento por sopro, garantindo uniformidade interna e externa do revestimento. Comprimento: 3 metros, Diâmetro nominal: 3/4";					
14	ABRACADEIRA TIPO D 3/4" Abraçadeira para fixação de eletrodutos fabricada em Aço Carbono, Acabamento: Marca: Galvanizado Eletrolítico. Tratamento: Natural. Acompanha cunha/chaveta. Bitola (Pol): 3/4".	PÇ	200	R\$ 1,29	R\$ 258,00	JANDRIGUES
15	BUCHA S- 8 C/ PARAFUSO Bucha Nylon S8 para concreto e alvenaria. Material: Nylon 100% puro; – Marca: Flexibilidade e resistência. Comprimento da Bucha: 40 mm; Parafusos de 4,8 mm x 50mm ;Chave de encaixe: Phillips ou fenda ;Formato da cabeça: panela ou chata ;Formato da rosca:Auto atarraxante ;Forma de rosca: inteira;Tipo de	PÇ	200	R\$ 0,74	R\$ 148,00	MP

	ponta do parafuso: Agulha ; Material do parafuso: Aço carbono ; Acabamento: Zincado branco ; Norma: ISO 2702					
24	<p>FITA DE BORRACHA 19 MM X 10 M - AUTO FUSÃO Fita Elétrica de auto fusão (Alta tensão) 19mm x 10m para Isolação primária de Marca: cabos de potência até 69 kV; Alongamento na ruptura: 800%; Cor: Preta; Espessura (mm); 0,76; Comprimento: 10m; Largura: 19mm; Material adesivo: Resina de borracha; Faixa da temperatura de operação (°C): 0 °C a 90 °C; Resistente a produtos químicos; Retardante à Chamas; Classe da Fita: Premium; Atende às Normas : ASTM D-4325, ASTM D1000, ASTM D-4388 e Norma Européia C 033-011; Resistência à tração (Psi/mPa): 250/1,7; Alongamento (%): 800; Rigidez Dielétrica (kV/mm): 31,5; Fator de dissipação Após 24 hs de imersão em água a 23 +/- 2 °C: 0,05 máx; Após 24 hs de imersão em água quente 70 +/- 2°C: 0,05 máx.; Resistividade Volumétrica (ohm - cm) 96 hs a 23°C e 50 % UR: min 10¹⁴; 96h a 23 °C e 96 % UR: min 10¹³; Permissividade/Constante Dielétrica Após 24hs de imersão em água 23+/- 2°C: 4 máx; Após 24h de imersão em água quente 70 +/- 2°C; 4 máx; Resistência a ozônio: Passa / Sem sinais visíveis de fissuras;</p>	RLO	10	R\$ 36,90	R\$ 369,00	DECORLUX

	Fusão – Flag 2mm: Passa a 300% de alongamento; Classe de Temperatura: 90°C em regime contínuo e 130°C em regime de emergência. Validade: 5 anos					
25	PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO Placa de advertência em Alumínio anodizado com os dizeres: "PERIGO DE MORTE – Marca: ALTA TENSÃO", Cores: Detalhes vermelho e ilustração preto. Dimensões: Altura: 24cm. Largura: 16cm.	UND	3	R\$ 34,38	R\$ 103,14	LEBASI
27	PLACA DE SINALIZACAO E5 Placa de sinalização em acordo com a IT 15 Sinalização de Emergência, indicando Marca: localização dos extintores de incêndio, possuindo forma quadrada, fundo vermelho e pictograma fotoluminescente, medindo 180 mm de altura por 180 mm de largura.	UND	1	R\$ 30,31	R\$ 30,31	PL
29	CAIXA ABRIGO SOBREPORA PARA EXTINTOR DE INCENDIO Caixa Abrigo para Extintor de Incêndio 75 x 30 x 25 cm, fixação externa de Marca: pendurar, com visor, pingadeira e inscrição incêndio. Industrializado em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática na cor vermelho Incêndio. Deverá atender integralmente às exigências da ABNT NBR 12693 e da IT-21 do Corpo de Bombeiros.	UND	1	R\$ 286,70	R\$ 286,70	ML

32	<p>ABRACADEIRA P/ CABO E TERMINAÇÃO DE DIAMETRO 20-30MM Abraçadeira e suporte modular para cabos e muflas, suporte para cabos, Marca: sustentação ideal em instalações elétricas. Medida 20-30mm, aplicação em cabines primárias, cruzetas de madeira e circuitos elétricos para sustentação de cabos e terminações com isolação até 36kv. Uso interno ou externo, resistente a intemperes, poluição e raio solar. Composição: Anel de borracha em EPDM, abraçadeira em inox (25-51mm), parafusos de fixação (sextavado, galvanizado a fogo, com porca e arruela, M12x120mm) e chapa de apoio galvanizados a fogo.</p>	PÇ	6	R\$ 83,99	R\$ 503,94	LEBASI
37	<p>TERMINAL DUPLA COMPRESSAO 70MM2 Terminais a compressão para cabo de 50mm², fabricados em cobre eletrolítico e Marca: estanhados para obterem maior resistência à corrosão. Possuem vigia no barril que permite verificar a completa inserção do cabo. Têm a boca do barril (receptáculo para o cabo) projetada em forma de sino, para facilitar a introdução de condutores flexíveis de cobre. Um furo e dupla compressão (Barril longo). Diâmetro do furo: 10,5 mm. Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410.</p>	PÇ	10	R\$ 9,41	R\$ 94,10	DECORLUX

38	<p>PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 3/8" X 1 1/2 Parafuso cabeça sextavada; rosca inteira; galvanização a fogo; Rosca UNC Marca: (rosca grossa);produzido conforme a norma ASTM A325, acabamento: galvanizado a fogo;Diâmetro: 3/8"; Comprimento: 1.1/2"; Rosca: Inteira; Material: Aço de alta resistência; acabamento: galvanizado.Deverá ser fornecido com 1 porca sextavada galvanizada a fogo, 2 arruelas lisas galvanizadas a fogo (diâmetro externo 25mm) e 1 arruela de pressão galvanizada a fogo (Diâmetro externo 16mm).</p>	PÇ	100	R\$ 11,76	R\$ 1.176,00	MP
39	<p>VERGALHAO DE COBRE 3/8" X 3M Vergalhão de cobre eletrolítico 3/8" x 3m com 99,9% de pureza, maciço e isento de Marca: rebarbas. Equivalente a cabo de cobre nu de 70mm². Diâmetro externo 9,53mm; Peso por metro: 0,635 kg; Corrente a 80°C e T ambiente de 30°C: 230A.</p>	PÇ	10	R\$ 396,59	R\$ 3.965,90	ANGLO
41	<p>BORNE CONCENTRICO DE TERMINAÇÃO CENTRAL 3/8" Borne concêntrico de terminação central, paravergalhão de cobre com o diâmetro Marca: de 3/8" e o furo de fixaçãocom diâmetro de 10mm, fabricada em latãoe acabamento estanhado.Utilizado para conectar, emendar ou derivar vergalhões de cobre.</p>	PÇ	20	R\$ 41,77	R\$ 835,40	CONIMEL
42	<p>TERMINAL DERIVACAO T 3/8" Borne concêntrico a pressão para derivação em "T", paravergalhão de cobre Marca: maciço eletrolítico com o diâmetro de 3/8", fabricado em latãoe</p>	PÇ	10	R\$ 86,49	R\$ 864,90	CONIMEL

	acabamento estanhado. Utilizado para conectar, emendar ou derivar vergalhões de cobre					
45	LUVA GALVANIZADA PESADA 4" Luva Eletroduto galvanizada Pesada de 4", com rosca BSP, feita em aço Marca: galvanizado à fogo, com acabamento zincado, material resistente ao tempo e à corrosão. Possui diâmetro de 4" (110mm) para eletrodutos pesados de 4" EB342 NBR5598	PÇ	4	R\$ 51,39	R\$ 205,56	UNITUBOS
46	BUCHA ALUMINIO 4" Bucha em Alumínio para Eletroduto 4", fundida em Liga de Alumínio Silício. Ótima Marca: resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência, fornecida com rosca BSP (GÁS), de aplicação rápida e segura. Bitola: 4"; Dimensões: 122 x 18 x 101 mm.	PÇ	4	R\$ 16,41	R\$ 65,64	TRAMONTINA
47	ARAME GALVANIZADO 12 AWG Arame Liso Galvanizado 12AWG (2,76mm), galvanizado a fogo, possui 21 m/Kg. Marca: Composto por uma camada de zinco e aço SAE 1006 a 1010. Resistência a tração em 50 kgf/mm ²	KG	1	R\$ 30,69	R\$ 30,69	MP
48	CINTA GALVANIZADA AJUSTAVEL 20MM X 240MM Descrição do Item: Cinta Circular (abraçadeira para postes) Galvanizada a Fogo 240mmde diâmetro, com dois	PÇ	5	R\$ 52,99	R\$ 264,95	OLIVO

	parafusos franceses 16x70mm e 2 Porcas. Resistência Mecânica Conforme ABNT NBR 8159:2017					
55	<p>Terminal de cobre 2 furos e 2 compressões 240mm² Descrição do Item: Terminal de cobre para condutores flexíveis (TF), a dupla compressão, fabricados em cobre e estanhados para obterem maior resistência à corrosão. Possuem vigia no barril que permite verificar a completa inserção do cabo. Têm a boca do barril (receptáculo para o cabo) projetada em forma de sino, para facilitar a introdução de condutores flexíveis de cobre. Diâmetro do furo 13,8 mm. Dupla compressão com dois furos de fixação</p>	PÇ	150	R\$ 59,88	R\$ 8.982,00	DECORLUX
60	<p>DISJUNTOR TRIFÁSICO 25 kV, NBI / 125 kV, 1250A, 60 HZ COM CARRO EXTRAÍVEL Descrição do Item: Disjuntor de média tensão trifásico, acionamento automático, isolamento 24kv, NBI / 125 kv, Corrente Nominal: 1250A, Frequência Nominal: 60Hz; Tensão suportável a frequência industrial: 50kV; Tensão suportável a impulso NBI: 125kV; Capacidade de interrupção: 20kA; Corrente suportável de curto-circuito: 20kA-4s; Tempo de abertura: 35ms; Tempo de fechamento: 50ms; Tempo de interrupção: 95ms; Durabilidade elétrica: 20.000 manobras; Meio extintor: Vácuo; Bobina de abertura: 110VCA; Bobina de Fechamento: 110VCA; Bobina de Trip: 110VCA; Comando motorizado: 110VCA; Contatos auxiliares: 4NA+4NF. Conjunto de Manobra com Carrinho; Meio extintor de arco elétrico: câmaras à vácuo. Montado sobre carro extraível. Total compatibilidade com a NBR 14039; Comando frontal. Deverá ser fornecido com os acessórios: Relé anti-pumping, Contador de manobras, Bobina de Trip e bloqueio de fechamento por falta de tensão. Sinalizador mecânico de disjuntor aberto/fechado. Sinalizador de mola carregado/descarregado. Disjuntor com comando motorizado.</p>	PÇ	1	R\$ 96.600,16	R\$ 96.600,16	ADS

61	<p>CAIXA C/ RELE DIGITAL PEXTRON COMPLETA, RELE URPE 7104 PEXTRON</p> <p>Descrição do Item: Quadro de proteção indireta equipado com Relé de Proteção de Sobrecorrente Pextron, para entrada de energia em subestação, modelo URPE 7104 para proteção, supervisão e controle em cabines primárias. Tensão de alimentação de 90V a 254V. Equipado com Fonte Capacitiva incorporadae com funções de proteção de Sobrecorrente50, 50N, 51, 51N, 51GS, 74, 86, 62BF. O URPE 7104 deverá abranger uma ampla gama de cenários de falha, incluindo sobrecorrente, sobrecorrente direcional, sobrecorrente de neutro e sobrecorrente de terra direcional. Em conformidade com a norma NBR 14039. Dimensão compacta de 144x72x230mm e peso de 1,49kg. Protocolo de Comunicação ModbusRTU.Deverá ser fornecido Painel elétrico completo, metálico com pintura eletrostática, dispositivo para colocação de lacre pela concessionária, montado com todos os componentes de comando, como disjuntores, bornes, cabos, botoeiras, sinaleiros em LED, diagrama elétrico, COM Nobreak senoidal, 1200VA entrada 115V/127V/220V e saída 115V, homologado pela CEMIG</p>	PÇ	1	R\$ 14.791,91	R\$ 14.791,91	PRÓPRIO
62	<p>PAINEL DE CONTROLE REMOTO</p> <p>Descrição do Item: Painel de acionamento remoto para disjuntores motorizados de subestação, para uso externo (ao tempo), medindo 440 x 300 x 200 mm (AxLxP), montado e composto por: 1 placa de policarbonato para impedir acesso externo aos botões e permitir visualização dos leds; 1 fecho Yale; 1 unidade de led na cor vermelha – indicação Ligado; 1 unidade de led na cor verde – indicação Desligado; 1 unidade de led na cor Amarelo – indicação de mola desligada; 1 botão verde – Ligar; 1 botão vermelho – Desligar; Tags diversos de identificação; Miscelâneas diversas do conjunto, contendo fiação, bornes, trilho, terminais, anilhas.</p>	PÇ	1	R\$ 1.562,00	R\$ 1.562,00	PRÓPRIO

63	<p>ESTRADO DE BORRACHA 1M² - 40 KV Descrição do Item: Tapete Isolante (ou lençol isolante ou manta isolante) de Borracha Texturizado de 1 Metro², Feita de borracha isolante com textura chamada diamante, antiderrapante, na cor preta. Suporta tensão de até 40kV. Utilizado em revestimento de pisos em cabines e subestações elétricas. Devem ser do tipo II, ou seja, com baixa propagação de chamas. Dimensão de 1m x1mx12,7mm (AxLxP), com peso de 17, 27kg.Deve seguir altos padrões de qualidade e atender as normas Brasileira NR10 e Internacional ASTM D178.Fornecido com Laudo de isolação elétrica, de acordo com as normas de metodologia para ensaio de material isolante, que acompanha o produto.</p>	PÇ	1	R\$ 1.073,17	R\$ 1.073,17	LEBASI
65	<p>LUVA ISOLANTE CLASSE 3 -26,5 Kv Descrição do Item: Par de Luva de segurança isolante para Alta Tensão, Classe 3 ; tensão de uso 26,5 Kv, Tipo II; tamanho 10 1/2; de borracha na cor preto, de acordo com as normas específicas ASTM D120/NBR 10622; - Normas de referência: ABNT NBR 10622:1989 ABNT NBR 10624:1989; - Tensão de ensaio de 30KV, tensão máxima de uso de 26,5KV; - Produto deve possuir certificação compulsória</p>	PR	1	R\$ 1.565,31	R\$ 1.565,31	NOVO HORIZONTE
66	<p>LUVA DE PROTEÇÃO Descrição do Item: A Luva de Vaqueta para Cobertura para proteger e aumentar a durabilidade das luvas de borracha isolantes de baixa e alta tensão, que possuem alto custo. Confeccionada em vaqueta na face palmar, dedos e face dorsal, e punho em raspa, costurada com linha de nylon. Possui protetor de artéria, reforço interno na palma, reforço na costura entre os dedos polegar e indicador e também entre os dedos médio e anelar, garantindo maior segurança e proteção. Com a tira de ajuste no dorso, com fivela plástica, a estabilidade entre as duas luvas é mantida durante o uso. ESPECIFICAÇÕES: CA: 25387; Palma e Dorso em Vaqueta; Reforço palmar interno; Tira ajustável com fivela</p>	PR	1	R\$ 58,79	R\$ 58,79	NOVO HORIZONTE

	plástica; Protetor de artéria; Punho 20 cm em Raspa; Proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes; Tamanho 11 ou G					
67	KANAFLEX DE 4" Descrição do Item: Conduíte eletroduto corrugado reforçado fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia ou telecomunicações, com guia para passagem dos cabos elétricos. Fornecer conforme NBR 15715/ 2009 – Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações. Diâmetro interno de 4".	PÇ	100	R\$ 30,54	R\$ 3.054,00	MAESI
71	ELETRODUTO GALVANIZADO SEMIPESADO 2 Descrição do Item: Eletroduto Galvanizado Semi pesado, Diâmetro 2", fabricado em aço carbono com rebarba interna removida, (RIR) fornecido com luva e protetor de rosca, barra com 3000mm e acabamento galvanizado a fogo / imersão a quente. Rosca: BSP	PÇ	5	R\$ 233,49	R\$ 1.167,45	UNITUBOS
74	ARRUELA ALUMINIO 2" Descrição do Item: Arruela fundida em liga de alumínio silício, com acabamento liso, para eletroduto bitola de 2". Com rosca tipo BSP. Dimensões de 72x5,5mm (LxA).	PÇ	3	R\$ 4,02	R\$ 12,06	TRAMONTINA
75	BUCHA DE ALUMINIO 2" Descrição do Item: Bucha fundida em liga de alumínio silício, com acabamento liso, para eletroduto bitola de 2". Com rosca tipo BSP. Dimensões de 66,5x13x52mm (AxLxC).	PÇ	3	R\$ 7,77	R\$ 23,31	TRAMONTINA
77	ABRACADEIRA CHAVETA 2" Descrição do Item: Abraçadeira tipo D com Cunha, para fixação de eletrodutos fabricada em Aço Carbono, Acabamento: Galvanizado	PÇ	50	R\$ 4,68	R\$ 234,00	ML

	Eletrolítico. Diâmetro 2". Tratamento: Natural. Acompanha cunha/chaveta					
78	PLACA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM Descrição do Item: Placa de aço de 3,75 mm de espessura galvanizada a fogo para instalação de bucha de passagem nas dimensões 1900 mm largura x 800 mm de altura e três furos de 100mm centralizados na horizontal e espaçados entre si de 650 mm. Uso interno em subestações. Deverá possuir também furações para a fixação das buchas de passagem.	PÇ	1	R\$ 3.644,66	R\$ 3.644,66	LEBASI
79	CONDULETE MULTIPLO TIPO X 1.1/2 Descrição do Item: Condulete Múltiplo tipo X de 1.1/2" com rosca BSP produzido em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e à corrosão. Acabamento sem pintura. Dimensões: comprimento 142 mm, largura 81 mm e altura 78 mm. Peso: 322g. Índice de Proteção IP54. Condulete deverá ser fornecido COM tampa cega, tampões de saída e parafusos de fixação. Deverá estar em conformidade com a Norma ABNT NBR 15701:2016.	PÇ	4	R\$ 40,99	R\$ 163,96	TRAMONTINA
80	UNIDUT 1.1/2" Descrição do Item: Conector/Adaptador Unidut reto de 1 1/2" alumínio com Rosca BSP para caixa múltipla. Fabricado em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento sem pintura. Fornecido com 1 parafuso para apertar o eletroduto.	PÇ	3	R\$ 8,93	R\$ 26,79	TRAMONTINA
81	ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2 Descrição do Item: Abraçadeira para fixação de eletrodutos; Material: Aço Carbono ; Acabamento: Galvanizado Eletrolítico; Tratamento: Natural; Acompanha cunha/chaveta ; Bitola (Pol): 1 1/2"	PÇ	15	R\$ 4,37	R\$ 65,55	JANDRIGUES

84	MÃO FRANCESA REFORÇADA Descrição do Item: Mão francesa reforçada tipo L, comprimento 800 mm, galvanizada à fogo , com pintura eletrostática na cor branco, devendo suportar no mínimo 100 kg , para leito de cabos.	PÇ	10	R\$ 149,69	R\$ 1.496,90	INECEL
86	JUNÇÃO SIMPLES PARA LEITO Descrição do Item: Junção simples para leito de cabos, Reta, galvanizada a fogo pesado, nas medidas de 160x90 mm, chapa de aço esp. mín. #14 USG	PÇ	22	R\$ 10,41	R\$ 229,02	INECEL
88	CURVA HORIZONTAL 90 Descrição do Item: Curva horizontal 90° para acoplamento em leito para cabos, largura 600 mm, altura 100mm, aba externa, fabricada em chapa de aço galvanizada à fogo esp. mín. #14 USG.	PÇ	1	R\$ 300,68	R\$ 300,68	INECEL
89	CURVA DE INVERSÃO Descrição do Item: Curva de inversão para acoplamento em leito de cabos, largura 600 mm, altura 100mm, fabricada em chapa de aço galvanizada à fogo esp. mín. #14 USG	PÇ	2	R\$ 182,23	R\$ 364,46	INECEL
91	TAMPA DE CAIXA DE INSPEÇÃO "ZC" COM ARO DE PROTEÇÃO INTERNO Descrição do Item: Tampa de caixa de inspeção de ferro fundido modelo "ZC" com aro e tampa de proteção interna Conforme Norma de Distribuição da CEMIG ND 5.3(Última versão): DESENHO COMPLEMENTAR 10 - caixas de inspeção - tipos e dimensões.	PÇ	3	R\$ 2.538,25	R\$ 7.614,75	INECEL
103	TERMINAL PRE ISOLADOTIPO OLHAL 4 MM A 6 MM COM FURO DE 5,2 MM Descrição do Item: peças utilizadas na terminação de condutores, com capa plástica para isolação na região da conexão do condutor com o terminal. produzidos em cobre eletrolítico, com acabamento estanhado(tipo anel).diâmetro do furo: m5(3/16").bitola do condutor de 4 a 6 mm	PÇ	100	R\$ 1,43	R\$ 143,00	DECORLUX

104	<p>TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL 2,5MM² Descrição do Item: peças utilizadas na terminação de condutores, com capa plástica para isolação na região da conexão do condutor com o terminal. produzidos em cobre eletrolítico, com acabamento estanhado(tipo anel).diâmetro do furo: m5(3/16").bitola do condutor de 2,5 mm.</p>	PÇ	100	R\$ 0,59	R\$ 59,00	DECORLUX
105	<p>TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHAL VERMELHO 1,5MM FURO 5MM Descrição do Item: Peças utilizadas na terminação de condutores, com capa plástica para isolação na região da conexão do condutor com o terminal. Produzidos em cobre eletrolítico, com acabamento estanhado (tipo anel). Bitola do condutor de 1,5 mm².</p>	PÇ	100	R\$ 0,45	R\$ 45,00	DECORLUX
106	<p>TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS DE 4MM Descrição do Item: Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós 4 mm² para circuitos de até 105°C e 750V; Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolação em Nylon. Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370. Dimensões: Comprimento total: 19,4 mm, Comprimento parte não isolada: 12 mm; Diâmetro parte não isolada: 3,2 mm; Corrente máxima: 35 A.</p>	PÇ	100	R\$ 0,26	R\$ 26,00	DECORLUX
107	<p>TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS DE 2,5MM Descrição do Item: Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós 2,5 mm² para circuitos de até 105°C e 750V; Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolação em Nylon. Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370. Dimensões: Comprimento total: 15,4 mm, Comprimento parte não isolada: 8 mm; Diâmetro parte não isolada: 2,6 mm; Corrente máxima: 30 A.</p>	PÇ	100	R\$ 0,15	R\$ 15,00	DECORLUX

108	<p>TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS DE 1,5MM2 Descrição do Item: Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós para cabos 1,5 mm² para circuitos de até 105°C e 750V; Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolamento em Nylon. Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370.</p>	PÇ	100	R\$ 0,13	R\$ 13,00	DECORLUX
109	<p>CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM2 Descrição do Item: Finalidade: Derivação ou emenda (tração reduzida) para cabos CS - COPPERSTEEL ou cobre. Indicado para conexão cobre-cobre. Características: Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Aplicação: Rede de distribuição de energia elétrica e aterramentos em geral. Material: Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Acabamento: Estanhado. Ferramenta de Aplicação: Chave estrela, fixa ou inglesa Norma: UL-486A-486B.</p>	PÇ	10	R\$ 8,60	R\$ 86,00	CONIMEL
110	<p>CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 Descrição do Item: Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 50mm², destinado à derivação/emenda de cabos de Cobre (Conexão Cobre-Cobre). Corpo em Cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Acabamento estanhado. Deverá atender à norma UL-486A-486B. Condutor principal 50mm² e condutor de derivação 2,5 a 50mm². Dimensões: Altura: 34mm; Diâmetro: 18mm; Abertura da fenda: 9,5mm. Peso: 61,80g.</p>	PÇ	20	R\$ 15,95	R\$ 319,00	CONIMEL
111	<p>BUCHA REDUCAO ALUMINIO 1" X 3/4" Descrição do Item: Bucha de Redução Com Rosca em Alumínio 1" x 3/4";Rosca BSP em alumínio ;Fabricada em alumínio SAE 306, acabamento sem pintura.Dimensões (mm): A 22; B 14</p>	PÇ	1	R\$ 8,92	R\$ 8,92	TRAMONTINA

112	<p>PRENSA CABO DE PVC 3/4" Descrição do Item: Material Termo-Plástico auto-extinguível (Poliamida 6.6); Norma: Conforme Norma DIN 46320; Grau de Proteção: IP 67 ; Cor: Cinza; Resistência ao Impacto: Alta resistência mecânica. Especificações Técnicas: -Rosca: BSP – 1" ; -Tipo da Rosca: curta ; Cor: Cinza ; Grau de Proteção: IP 67; Utilização: Em placas metálicas</p>	PÇ	1	R\$ 6,86	R\$ 6,86	SIBRATEC
114	<p>PRENSA CABO PVC 1" Descrição do Item: Material Termoplástico autoextinguível (Poliamida 6.6) Conforme Norma DIN 46320; Grau de Proteção: IP 67; Cor: Cinza. Alta resistência mecânica. Rosca: BSP – 1"; Tipo da Rosca: curta; Utilização em placas metálicas (entradas p/ cabos de energia). Temperatura de Trabalho: -40 a 100°C. Deverá vir acompanhado de bucha de aperto e vedação para acomodação dos cabos. Conforme norma IEC 62444. Grau de proteção IP67 (proteção contra poeira e à prova d'água).</p>	PÇ	1	R\$ 10,81	R\$ 10,81	SIBRATEC
115	<p>ARRUELA ALUMINIO 1 Descrição do Item: Arruela de alumínio para eletroduto 1", com rosca bsp (gas); bitola 1", boa resistência mecânica e acabamento liso; dimensões: 42,5 x 4 ,5mm</p>	PÇ	1	R\$ 2,60	R\$ 2,60	TRAMONTINA
116	<p>BUCHA ALUMINIO 1 Descrição do Item: Bucha em Alumínio para Eletroduto 1", Fundida em Liga de Alumínio Silício. Ótima resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência, fornecida com rosca BSP (GÁS), de aplicação rápida e segura. Bitola: 1"; Dimensões: 38,5 x 10,0 x 26,5 mm</p>	PÇ	1	R\$ 4,27	R\$ 4,27	TRAMONTINA
117	<p>CURVA 90° ELETRODUTO GALVANIZADO 1 Descrição do Item: Curva para eletroduto galvanizado, para unir 2 eletrodutos, formando uma curva de 90 graus ; Descrição: Curva galvanizada com rosca externa para conexão a 90 graus em eletrodutos ; Composição: Aço carbono galvanizado a zinco por processo eletrolítico</p>	PÇ	1	R\$ 26,03	R\$ 26,03	UNITUBOS

118	SPIRAL TUBE 3/4" PRETO Descrição do Item: Spiral-tube (organizador de cabos), Feito em polietileno na cor Preto, com diâmetro de 3/4" e comprimento de 2 metros. Flamabilidade: UL94HB, Temperatura de trabalho: -40°C a 80°C. Diâmetro Nominal: 20mm, Largura da espira: 19mm. Espessura da Parede: 1,5mm, Diâmetro de amarração: 17 à 150mm	PÇ	2	R\$ 9,07	R\$ 18,14	SIBRATEC
VALOR TOTAL					R\$ 155.810,76	

II – DAS DECLARAÇÕES

Em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666/93, Lei nº 14.133/21 (quando aplicável) e demais normas pertinentes, o proponente declara, sob as penas da lei:

1. Declaração de Pleno Atendimento
Declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e qualificação exigidos no edital e seus anexos.
2. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos
Declara que não possui nenhum fato impeditivo para sua habilitação no presente certo, tendo em vista a obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaração de Regularidade Trabalhista
Declara estar em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos do art. 27, V, da Lei nº 8.666/93 e art. 29, § 4º, da Lei nº 14.133/21, comprometendo-se a apresentar uma comprovação quando ocorrer.
4. Declaração de Regularidade Fiscal e Previdenciária
Declara ser regular com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem como com a Seguridade Social (INSS) e o FGTS.
5. Declaração de Atendimento ao Art. 7º, XXXIII, da CF/88
Declara que não utiliza mão de obra de menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizagem a partir de 14 anos.

6. Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, sem prática de atos que possam caracterizar fraude ou conclusão.

7. Declaração de Cumprimento à Legislação Vigente

Declara que cumpre integralmente as disposições da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 14.133/21, da Lei Complementar nº 123/2006 (quando aplicável), e demais normas correlatas.

A presente proposta é válida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados dos dados de sua apresentação, conforme previsto no edital. Todos os preços aqui indicados estão expressos em moeda corrente nacional, já incluídos tributos, encargos e demais despesas que exigem a aplicação integral do objeto. A MRJ Materiais e Serviços Elétricos Ltda. obriga-se a fornecer os produtos/serviços de acordo com as especificações técnicas e condições impostas no edital e seus anexos.

Criciúma/SC, 19 de março de 2026.

MRJ MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ: 60.372.357/0001-22

Representante Legal: Morgana Kurtz Coral

Carga: Sócia administradora